

Ampacoll® LiquiSeal

Quellschweissmittel



- > Mittel zur fugenlosen homogenen Quellschweissung von **Ampatop® Seal**.

Technische Daten	Wert
Verbrauch	ca. 1 Liter pro 200qm Bahnenfläche
Anwendungstemperatur Produkt	0 bis +70 °C



Einsatzbereich: Mittel zur fugenlosen homogenen Quellschweissung von Ampatop® Seal.
Keine weitere Verwendung von Klebern, Heissluft oder anderen Zusatzwerkstoffen erforderlich.

Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Verkaufseinheit
7640115534446	Ampacoll® LiquiSeal	1,25 l	6 Dosen
7640115534514	Ampacoll® LiquiSeal	5 l	1 Eimer

Anwendungsphotos



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix

Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00
Ampack Österreich: +43 5523 53433
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italien: +39 471 053 475
Ampack Irland: +353 91 394 467
www.ampack.biz

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein.
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. ©Ampack AG, Rorschach, 08.2022

5582EU/DXX .YY(AR)0822

