

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## BKM HS Hohlkehlen- und Sperrmörtel

Revisionsnummer: 9.1  
Erstellungsdatum: 2025-02-14  
Ersetzt: 2023-06-19  
Sicherheitsdatenblatt:

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsname**

BKM HS Hohlkehlen- und Sperrmörtel

**UFI-Code**

846W-X14R-4SKE-UNAY

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Produkttyp**

Reparaturmörtel

**Verwendung**

eignet sich zur Herstellung von mineralischen Hohl- kehlen und wasserundurchlässigen Wandputz.

**Nicht zur Verwendung geeignet**

Von allen anderen Verwendungen wird dringend abgeraten.

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Sicherheitsdatenblatt erstellt von**

C. Schröder

SICHERHEITSDATENBLATT  
Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
**BKM HS Hohlkehlen- und  
Sperrmörtel**

Revisionsnummer: 9.1  
Erstellungsdatum: 2025-02-14  
Ersetzt: 2023-06-19  
Sicherheitsdatenblatt:

**Hersteller**

BKM Mannesmann AG

Adresse

Wideystr. 23  
59174 Kamen  
Deutschland

Telefon

+49 2307 9903 406

E-Mail

technik@bkm-mannesmann.de

Fax

+4923079676300

Webseite

www.bkm-mannesmann.de

Ansprechpartner

Martin Dicke

**1.4. Notrufnummer**

**Giftnotrufzentrale/Zusatznotrufnummer**

+49 (0) 6131 19240 - Giftinformationszentrum der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen

**Sonstiges**

**Rufnummer allg. Anfragen**

+49 2307 9903 406

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

**Klassifizierung**

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorien 3 - Reizung der Atemwege  
Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorie 1, sub-Kategorie 1B

**Gefahrenhinweise**

H315, H317, H318, H335

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## BKM HS Hohlkehlen- und Sperrmörtel

Revisionsnummer: 9.1  
Erstellungsdatum: 2025-02-14  
Ersetzt: 2023-06-19  
Sicherheitsdatenblatt:

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Gefahrenpiktogramme



#### Signalwort

Gefahr

#### Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
H335 Kann die Atemwege reizen.

#### Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Staub/Nebel vermeiden.  
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.  
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.  
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.  
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.  
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.  
P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.  
P403 + P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.  
P405 Unter Verschluss aufbewahren.  
P501 Inhalt/Behälter Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften..

### 2.3. Sonstige Gefahren

Keine Daten verfügbar

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## BKM HS Hohlkehlen- und Sperrmörtel

Revisionsnummer: 9.1  
 Erstellungsdatum: 2025-02-14  
 Ersetzt: 2023-06-19  
 Sicherheitsdatenblatt:

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.2. Gemische

| Chemische Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                    | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>REACH-Nr.<br>Index Nr. | Konz.      | Klassifizierung                                     | H-Satz<br>M Faktor akut<br>M Faktor chronisch | Anmerkungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Calciumsulfoaluminat-Klinker;<br>Hauptbestandteil Yeelimate<br>$\text{Ca}_4\text{Al}_6\text{SO}_{16}$ ( $4\text{CaO}-3\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{SO}_3$ ) > 70% mit<br>Zuschlägen von Belit<br>( $\text{CaO}$ ) $_2$ SiO $_2$ (20%) | 65997-15-1<br>266-043-4<br>-<br>-           | >10 - <25% | Skin Sens. 1B, STOT<br>SE 3 - resp. tract<br>irrit. | H315, H317, H318,<br>H335<br>-<br>-           | -           |

#### Sonstige Stoffinformationen

Der vollständige Text der in diesem Abschnitt genannten H-/EUH-Sätze ist in Abschnitt 16 zu finden.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Symptome können auch erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens bis 48 Stunden nach dem Unfall.

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Bei Herzstillstand sofort Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen. Sofort Arzt hinzuziehen.

#### Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

#### Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

#### Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.

#### Verschlucken

Sofort Mund ausspülen und 1 Glas Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen. Kein Erbrechen herbeiführen.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## BKM HS Hohlkehlen- und Sperrmörtel

Revisionsnummer: 9.1  
Erstellungsdatum: 2025-02-14  
Ersetzt: 2023-06-19  
Sicherheitsdatenblatt:

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Daten verfügbar

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Daten verfügbar

#### Sonstiges

Packung oder Etikett dem behandelnden Arzt vorzeigen.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

##### Geeignete Löschmittel

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Das Produkt selbst brennt nicht.

##### Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl Zement

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Durch Löschwasser entsteht eine alkalische Lösung, die zu Reizungen führen kann

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

##### Spezielle Schutzausrüstung für Brandbekämpfungsteam

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

#### Sonstiges

Das Produkt selbst brennt nicht.

##### Maßnahmen bei einem Brand

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personen in Sicherheit bringen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Staubbildung vermeiden.

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für ausreichende Lüftung sorgen. Mechanisch aufnehmen. Staubbildung vermeiden.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## BKM HS Hohlkehlen- und Sperrmörtel

Revisionsnummer: 9.1  
 Erstellungsdatum: 2025-02-14  
 Ersetzt: 2023-06-19  
 Sicherheitsdatenblatt:

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7  
 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8  
 Entsorgung: siehe Abschnitt 13

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Vorbeugende Maßnahmen bei der Handhabung

Staubbildung vermeiden. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Verspritzen des gebrauchsfertigen zementhaltigen Produktes vermeiden Wenn eine lokale Absaugung nicht möglich oder unzureichend ist, sollte nach Möglichkeit eine gute Belüftung des Arbeitsbereiches sichergestellt werden.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

An einem trockenen Ort aufbewahren.  
 Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu vermeiden.  
 Lagerklasse : 11  
 TRGS 510

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Expositionsgrenzwerte / Arbeitsplatzgrenzwerte

| Inhaltsstoff | CAS-Nr.<br>EG-Nr. | Expositionsgrenzwert<br>ppm / mg/m <sup>3</sup> /<br>F/cm <sup>3</sup> | Quelle | Bemerkung | Jahr |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|
| PZ Klinker   | 5997-15-1<br>-    | - / - / 5                                                              | AGW    | -         | -    |

DNEL/DMEL

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## BKM HS Hohlkehlen- und Sperrmörtel

Revisionsnummer: 9.1  
Erstellungsdatum: 2025-02-14  
Ersetzt: 2023-06-19  
Sicherheitsdatenblatt:

| Produkt/Stoffname<br>(CAS-Nr./EG-Nr.)                                                                                                                                                                                                                                  | Typ  | Exposition                            | Wert                | Population   | Auswirkungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Calciumsulfoaluminat-Klinker; Hauptbestandteil Yeelimite $\text{Ca}_4\text{Al}_6\text{SO}_{16}$ ( $4\text{CaO} \cdot 3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SO}_3$ ) > 70% mit Zuschlägen von Belit ( $\text{CaO}$ ) $\cdot 2\text{SiO}_2$ (20%)<br>(65997-15-1/266-043-4) | DNEL | Chronisch (langfristig)<br>Inhalation | 1 mg/m <sup>3</sup> | Arbeitnehmer | Systemisch   |

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Symbole für persönliche Schutzausrüstung



#### Augen-/Gesichtsschutz

Staubschutzbrille

#### Handschutz

Geeigneter Handschuhtyp :

Ampri: SolidSafety Cut 081101 / SolidSafety Tough 081201 / SolidSafetyTough Dots 081202

Ansell: Flexitrit L27 / Fleximax 27 bzw. 35 / Hylite / Nitrotough N210 / Sol-Knit

KCL: Sahara / Gobi / Nitex

MAPA: Duo-Mix 405 / Enduro 328 / Stansolv AK 22 / Titanlite 397 / Titansuperlite

UVEX: uvex Profi Ergo XG 20 / uvex phynomic pro

#### Anderer Hautschutz

Ausreichende Waschgelegenheiten zur Verfügung stehen

Geeigneter Körperschutz:

Einweg-Overall aus Tyvek/Saranex 23 P Vliesstoff

Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

#### Atemschutz

Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden.

#### Begrenzung und Überwachung der Umweltbelastung

Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu vermeiden.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## BKM HS Hohlkehlen- und Sperrmörtel

Revisionsnummer: 9.1  
Erstellungsdatum: 2025-02-14  
Ersetzt: 2023-06-19  
Sicherheitsdatenblatt:

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

##### Physikalischer Zustand

Fest - Staubig

##### Farbe

grau

##### Geruch

charakteristisch

##### Geruchsschwelle

charakteristisch

##### Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

> 1000 °C

##### Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

nicht anwendbar

##### Entflammbarkeit

Keine Daten verfügbar

##### Untere und obere Explosionsgrenze

Keine Daten verfügbar

##### Flammpunkt

nicht anwendbar

##### Selbstentzündungstemperatur

nicht selbstentzündlich

##### Zersetzungstemperatur

Keine Daten verfügbar

##### pH

11,2

##### Methode

bei 20°C (1%)

##### Kinematische Viskosität

Keine Daten verfügbar

##### Viskosität, dynamisch

nicht anwendbar



# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## BKM HS Hohlkehlen- und Sperrmörtel

Revisionsnummer: 9.1  
Erstellungsdatum: 2025-02-14  
Ersetzt: 2023-06-19  
Sicherheitsdatenblatt:

### Löslichkeit(en)

Mischbar mit:

### **Methode**

Wasser

### Wasserlöslichkeit

mischbar

### n-Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizient

Keine Daten verfügbar

### Dampfdruck

nicht anwendbar

### Dichte und/oder relative Dichte

Keine Daten verfügbar

### Relative Dampfdichte

Keine Daten verfügbar

### Explosive Eigenschaften

nicht explosionsgefährlich gemäß EU A.14

### Partikeleigenschaften

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

## 9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

### 10.2. Chemische Stabilität

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## BKM HS Hohlkehlen- und Sperrmörtel

Revisionsnummer: 9.1  
Erstellungsdatum: 2025-02-14  
Ersetzt: 2023-06-19  
Sicherheitsdatenblatt:

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

| Bezeichnung des Produkts / Stoffes<br>CAS- / EG-Nr. | Dosisdeskriptor | Wert / Dosis | Belastungsweg | Versuchstiere | Methode / Richtlinie |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| Rauchasche/Portland Zement Klinker<br>68475-76-3    | LD50:           | >1.848 mg/kg | oral          | Ratte         | OECD 422             |

#### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

| Bezeichnung des Produkts / Stoffes<br>CAS- / EG-Nr. | Wert / Dosis | Spezies | Methode / Richtlinie |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------|
| Rauchasche/Portland Zement Klinker<br>68475-76-3    | >2.000 mg/kg | Ratte   | LD50: dermal         |

#### Schwere Augenschädigung/-reizung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Erkrankungen der Atemwege oder der Haut

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Keimzell-Mutagenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Karzinogenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## BKM HS Hohlkehlen- und Sperrmörtel

Revisionsnummer: 9.1  
Erstellungsdatum: 2025-02-14  
Ersetzt: 2023-06-19  
Sicherheitsdatenblatt:

### **Reproduktionstoxizität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Kann die Atemwege reizen.

### **Aspirationsgefahr**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### **Toxizität beim Einatmung**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### **Toxizität bei Hautkontakt**

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

### **Toxizität bei Augenkontakt**

Schwere Augenschädigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschäden.

## **11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

### **Endokrinschädliche Eigenschaften**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

### **12.1. Toxizität**

#### **Akute Toxizität**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### **12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

#### **Persistenz und Abbaubarkeit**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### **12.3. Bioakkumulationspotenzial**

#### **Bioakkumulationspotenzial**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## BKM HS Hohlkehlen- und Sperrmörtel

Revisionsnummer: 9.1  
 Erstellungsdatum: 2025-02-14  
 Ersetzt: 2023-06-19  
 Sicherheitsdatenblatt:

### 12.4. Mobilität im Boden

#### Mobilität

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

#### Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

nicht anwendbar

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar

### Sonstiges

Schädigende Wirkung auf aquatische Ökosysteme aufgrund einer pH-Wert-Änderung möglich. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

#### Deutschland Wassergefährdungsklasse

WGK1 - schwach wassergefährdend

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

#### Verpackung

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

| Abfallcode | Abfallbezeichnung              |
|------------|--------------------------------|
| 10 13 14   | Betonabfälle und Betonschlämme |

Bitte beachten - ein Sternchen (\*) neben einem Code bedeutet, dass es GEFÄHRLICHE ABFÄLLE ist.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## BKM HS Hohlkehlen- und Sperrmörtel

Revisionsnummer: 9.1  
Erstellungsdatum: 2025-02-14  
Ersetzt: 2023-06-19  
Sicherheitsdatenblatt:

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

#### Richtiger ADR-/RID-/ADN-Versandname

nicht zutreffend

### 14.3. Transportgefahrenklassen

#### Beschriftung

nicht zutreffend

### 14.4. Verpackungsgruppe

nicht zutreffend

### 14.5. Umweltgefahren

nicht anwendbar

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

nicht anwendbar

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse (WGK)

Lagerklasse gemäß TRGS 510

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## BKM HS Hohlkehlen- und Sperrmörtel

Revisionsnummer: 9.1  
Erstellungsdatum: 2025-02-14  
Ersetzt: 2023-06-19  
Sicherheitsdatenblatt:

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

#### Abkürzungen

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen  
ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)  
AGW - Arbeitsplatzgrenzwert  
ATE - Schätzwert der akuten Toxizität  
AwSV - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  
C&L - Einstufung und Kennzeichnung  
CLP - Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
CMR - Karzinogen, Mutagen oder Reproduktionstoxin  
CSR - Stoffsicherheitsbericht  
DNEL - Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung  
ECHA - Europäische Chemikalienagentur  
GefStoffV - Gefahrstoffverordnung  
GHS - Globales Harmonisiertes System  
IATA - Internationaler Luftverkehrsverband  
IMDG - Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen  
IUCLID - International Uniform Chemical Information Database (Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank)  
Kow - n-Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizient  
LC50 - Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration  
LD50 - Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis  
LGK - Lagerklasse  
LoW - Liste der Abfälle  
OEL - Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz  
PBT - Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff  
PNEC - Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration(en)  
REACH - Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
RID - Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter  
SCBA - Umluftunabhängiges Atemschutzgerät  
STOT - Spezifische Zielorgan-Toxizität  
SVHC - Besonders besorgniserregende Stoffe  
TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe  
UFI - Eindeutiger Rezepturidentifikator [Unique Formula Identifier]  
vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar  
WGK - Wassergefährdungsklasse

**SICHERHEITSDATENBLATT**  
*Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006*  
**BKM HS Hohlkehlen- und  
Sperrmörtel**

**Revisionsnummer:** 9.1  
**Erstellungsdatum:** 2025-02-14  
**Ersetzt** 2023-06-19  
**Sicherheitsdatenblatt:**

**Begriffsbedeutung**

STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorien 3 -  
Reizung der Atemwege  
Skin Sens. 1B - Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorie 1, sub-Kategorie 1B  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
H335 Kann die Atemwege reizen.