

Technisches Datenblatt

Verfasser: AWT 02/05/2013

Blanke•Niveaue Ausgleichsschiene



Zur Schaffung eines stufenlosen Überganges

Eigenschaften

- Selbstklebend
- Einfache Montage
- Schnelle Montage
- Hohe Temperaturbeständigkeit

Produktbeschreibung

Die Blanke•Niveaue Ausgleichsschiene bietet eine einfache und saubere Lösung, einen stufenlosen Übergang von einem niveaue ungleichen Fliesenbelag zu anderen Böden zu schaffen. Die Ausgleichsschienen sind mit einer hochwertigen Klebemasse mit starkem Haftvermögen versehen. Auch bei starker Ausdehnung bleibt die Haftung bestehen. Das Produkt ist in den Ausführungen Messing und Edelstahl erhältlich.



Einsatzgebiete

Die Blanke•Niveaue Ausgleichsschiene eignet sich speziell für Übergänge niveaue ungleicher Fliesenbeläge zu Parkett, Laminat, PVC oder anderen harten Böden an Türr durchgängen und sonstigen, flächigen Übergangsbereichen.

Verarbeitung

Der zu schützende Übergang ist mit einem geeigneten Reiniger von haftungsfeindlichen Substanzen zu befreien. Folie von selbstklebendem Streifen abziehen, Blanke•Niveaue Ausgleichsschiene auf den Übergang anlegen und fest andrücken.

Bei der Reinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder Stahlbürsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdrost bilden kann. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein.

Technische Daten

Messing; poliert:

Lieferlänge: 2,7 m
Breite: 30,0 mm
Profilstärke: 1,2 mm

Edelstahl; rostfrei:

Lieferlänge: 2,7 m
Breite: 30,0 / 50,0 mm
Profilstärke: 1,2 mm

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C