

Technisches Datenblatt

Verfasser: AWT 02/05/2013

Blanke•DEKOLINE

Bordürenprofil für die dekorative Gestaltung von Wandbelägen

Eigenschaften

- Dekorativ
- Hohe Belastbarkeit (Edelstahl)

Produktbeschreibung

Blanke•DEKOLINE ist ein Bordürenprofil, mit dem sich optisch ansprechende Wandbeläge gestalten lassen. Durch die Einbauhöhe von ca. 4 mm ist der Einbau auch bei Mosaikfliesen möglich.

Einsatzgebiete

Das Bordürenprofil Blanke•DEKOLINE lässt sich perfekt mit den entsprechenden Blanke•Viertelkreisprofilen als Ecklösung kombinieren. Die Verwendbarkeit des vorgesehenen Materialtyps ist jedoch in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären. Blanke•DEKOLINE aus Edelstahl ist zusätzlich mechanisch hoch belastbar und besonders geeignet für Anwendungsbereiche, bei denen es auf hohe mechanische Beständigkeit ankommt. Das Produkt lässt sich außerdem auch für optisch ansprechende Bodenbeläge einsetzen.


Verarbeitung

Den Fliesenbelag bis zur gewünschten Höhe, in der die Blanke•DEKOLINE eingearbeitet werden soll, verfliesen. Im Anschluss ausreichend Fliesenkleber auftragen und das Profil so weit eindrücken, dass die Oberfläche mit dem angrenzenden Fliesenbelag bündig abschließt. Die angrenzende Fliesenreihe kann nun verlegt werden. Zwischen Blanke•DEKOLINE und der Fliese eine ca. 1,5 mm breite Fuge freilassen und den Fugenraum von Fliesen zum Profil vollständig mit Fugenmörtel ausfüllen. Bei der Reinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder Stahlbürsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdstoff bilden kann.

Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein. Nach dem Einmörteln/Kleben und Verfugen Aluminiumprofile sofort von Mörtel- und Kleberresten sowie Fugenmaterial säubern, da es sonst zu einer Fleckenbildung kommen kann.



Messing & Aluminium



Edelstahl

Technische Daten

Lieferlänge: 2,50 m
Einbauhöhe: ab 4 mm
Höhe (h): 25 mm

Material:
Messing, glanzverchromt
Aluminium, goldfarbig glänzend
Aluminium, chromfarbig, glänzend
Aluminium, goldfarbig, matt, eloxiert
Aluminium, silberfarbig, matt, eloxiert
Edelstahl* V2A 240er Korn gebürstet
Edelstahl* V2A seidenmatt

*Werkstoff (1.4301)