

Technisches Datenblatt

Verfasser: AWT 02/05/2013

Blanke•BALKON-Beschichtungsprofil

Balkonprofil für dünnsschichtige Kunstharz-Beschichtungen

Eigenschaften

- UV- und witterungsbeständig
- Farbstabil
- Schützt die freie Estrichkante
- Möglichkeit zur Rinnenaufnahme

Produktbeschreibung

Das Blanke•BALKON-Beschichtungsprofil ist speziell für dünnsschichtige Beschichtungen konzipiert. Am vorderen Abschluss ist eine Verkrallungsvertiefung, um eine kraftschlüssige Verbindung mit der Beschichtung zu erlangen. Verbinders und eine dichtgeschweißte Außenecke als Zubehör sind erhältlich. Eine Rinnenaufnahme mit Blanke•RINSYS ist gegeben.

Untergründe/ Einsatzgebiete

Das Blanke•BALKON-Beschichtungsprofil ist geeignet für den freien Randbereich von Bodenbeschichtungen auf Balkonen und Terrassen, die bereits einen fertigen Gefälleestrich aufweisen. Die Verwendbarkeit des vorgesehenen Profiltyps ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären.

Verarbeitung

Im Randbereich eine Kontaktschicht auftragen und das Blanke•BALKON-Beschichtungsprofil mit dem Befestigungsschenkel in die frische Kontaktschicht eindrücken und ausrichten. Fixieren mit dem selbstklebenden Blanke•Glasgittergewebe 15 SK oberhalb des Befestigungsschenkels. Den Befestigungsschenkel vollflächig mit dem Beschichtungsmaterial überdecken, so dass die fertige Beschichtungsoberfläche bündig mit der Profiloberkante abschließt.



Technische Daten

Lieferlänge:	2,5 m
Belagsstärke:	1,6 mm
Profilstärke:	1,4 mm
Gesamthöhe:	55,1 mm
Befestigungsschenkel:	88,7 mm
Material:	Aluminium
Farbe:	grau

Blanke•BALKON-Beschichtungsprofil Verbinders:

Länge:	40 mm
Höhe:	55,1 mm

Blanke•BALKON-Beschichtungsprofil Außenecke 90°:

Außenmaß:	240 x 240 mm
Höhe:	55,1 mm

Blanke•UNIVERSAL-Verbinders:

Höhe:	0,8 mm
Material:	Metall; verzinkt