

Technisches Datenblatt

Verfasser: AWT 02/05/2013

Blanke•DRIVE

Übergangs- und Renovierungsprofil für stufenlose Fahrübergänge

Eigenschaften

- Hohe Belastbarkeit
- Schützt angrenzende Belagskanten
- Flache Neigung

Produktbeschreibung

Blanke•DRIVE ist ein Übergangs- und Renovierungsprofil aus Aluminium für stufenlose Fahrübergänge zu Fliesenbelägen. Das Übergangsprofil hat eine Neigung von ca. 10° mit einer auslaufenden Kante.


Einsatzgebiete

Blanke•DRIVE ist geeignet für die Anbindung von Betonflächen oder Kunststoffbeschichtungen zu keramischen Belägen, bei mechanisch höher belasteten Bereichen im Innenbereich. Das Profil ist mit Gabelstapler oder Hubwagen befahrbar. Auch für barrierefreie Bereiche geeignet. Die Verwendbarkeit des vorgesehenen Profiltyps ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären.

Verarbeitung

Den Hohlraum an der Profilunterseite von Blanke•LEVEL mit Fliesenkleber ausfüllen. Anschließend den dreieckgelochten Befestigungsschenkel in das Kleberbett eindrücken und ausrichten. Die Befestigungsschenkel vollflächig mit Fliesenkleber überspachteln, die anschließenden Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profiloberkante bündig mit der Fliese abschließt. Die Fliesen müssen im Profilbereich vollsatt verlegt werden. Zwischen Fliese und dem Profil eine ca. 1,5 mm breite Fuge anlegen und mit Fugenmörtel ausfüllen.

Nach dem Einmörteln/Kleben und Verfugen Aluminiumprofile sofort von Mörtel- und Kleberresten sowie Fugenmaterial säubern, da es sonst zu einer Fleckenbildung kommen kann.



Technische Daten

Lieferlänge:	2,5 m
Höhe:	10,0 / 12,5 / 15,0 mm
Profilstärke:	1,0 mm
Befestigungsschenkel:	22,0 mm
Länge schiefe Ebene:	10er 76,0 mm 12,5er 73,1 mm 15er 99,75 mm
Material:	Aluminium; silberfarbig, matt eloxiert