

# BONDEX MÖBELPFLEGE ÖL

- Zur Behandlung von geölten Hölzern.
- Schützt und pflegt.
- Beseitigt leichte Schmutzrückstände.
- Geprüft nach EN71 Teil 3: Sicherheit für Spielzeug nach Trocknung des Anstrichs.

## 1. Allgemeine Beschreibung

<b>1.1 Produktbezeichnung</b>	BONDEX MÖBELPFLEGE ÖL
<b>1.2 Hersteller</b>	PPG Coatings Deutschland GmbH.
<b>1.3 Produktart</b>	Pflegeprodukt für geölte Hölzer.
<b>1.4 Anwendung</b>	Innen. Pflegeprodukt für geölte Hölzer, z.B. Möbel.
<b>1.5 Produktwirkung</b>	Entfernt leichte Schmutzrückstände. Die seidenmatte, strapazierfähige Oberfläche ist vergilbungssarm.
<b>1.6 Farbton</b>	Farblos. Die Farbauffrischung wirkt auf den verschiedenen Holzoberflächen unterschiedlich. Bitte Probeauftrag anlegen.
<b>1.7 Lieferform</b>	Flüssig. Gebrauchsfertig.
<b>1.8 Verpackung</b>	150 ml PET-Flasche

## 2. Zusammensetzung / Eigenschaften

<b>2.2 Lösemittel</b>	-
<b>2.3 VOC-Gehalt</b>	Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 480 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l. Kategorie f ab 2010.
<b>2.4 Zusatzstoffe</b>	Pflanzenöle, Isoparaffine, Trockenstoffe.
<b>2.5 Viskosität</b>	Flüssig
<b>2.6 Glanzgrad</b>	Seidenmatt

# BONDEX MÖBELPFLEGE ÖL

<b>2.7 Geruch</b>	Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos.
<b>2.08 Verbrauch</b>	30 – 40 ml/m <sup>2</sup> . Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln.
<b>2.09 Trocknungszeit</b>	Gebrauchstrocken nach ca. 6 - 12 Stunden bei (23°C / 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Volle Beanspruchung nach 7-14 Tagen. Bei niedrigen Temperaturen und / oder hoher Luftfeuchtigkeit sowie schlechtem Luftaustausch und hoher Schichtdicke wird die Trocknungszeit verlängert. Probebeschichtung durchführen.
<b>2.10 Lagerfähigkeit</b>	Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren. Bei angebrochen Gebinden kann Hautbildung auftreten.
<b>3. Untergrund</b>	
<b>3.1 Untergrundart</b>	Geölte Möbeloberflächen.
<b>3.2 Untergrundbeschaffenheit</b>	Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachsfrei sein.
<b>4. Verarbeitung</b>	
<b>4.1 Verarbeitungshinweise</b>	Vor Gebrauch gut schütteln. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten.
<b>4.2 Auftragsverfahren</b>	Mit einem flusenfreien Lappen dünn auftragen und nach 10 - 15 Minuten, z.B. mit einem weichen Pad (grün oder weiß) auspolieren. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.
<b>4.3 Nachpflege</b>	Je nach Bedarf. <b>Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren, kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.</b>

# BONDEX MÖBELPFLEGE ÖL

## 4.4 Reinigung der Werkzeuge

Mit Verdünnung.

## 5. Sicherheitshinweise

Produkt-Code: Ö 60

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Aerosol nicht einatmen. Beim Auftragen geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen, ggf Arzt konsultieren. Bei Notfällen z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungerscheinungen Berlin, Tel. 030-30686-790

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

## 6. Entsorgung

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnis – Verordnung ( AVV ): 08 01 11.

## 7. Allgemeine Hinweise

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren. BONDEX MÖBELPFLEGE ÖL nicht mit anderen Pflegemitteln mischen oder anwenden.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX MÖBELPFLEGE ÖL seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX MÖBELPFLEGE ÖL für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.