

BONDEX SCHNELLSCHLEIFGRUND

- Zum Grundieren gebeizter und unbehandelter Hölzer.
- Schnelle Füllung der Poren für optimales Oberflächenergebnis.
- Überlackierbar mit Bondex Lacken für innen.
- Trocken und schleifbar nach ca. 15 Minuten.

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX SCHNELLSCHLEIFGRUND
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Schnellschleifgrund auf Basis Nitrocellulose.
1.4	Anwendung	Innen: Zwischenbeschichtung von gebeizten Hölzern und farbloser Grundanstrich für rohe Hölzer.
1.5	Produktwirkung	Farblose, porenfüllende, schnelltrocknende Schnellschleif-Grundierung.
1.6	Farbton	Farblos. Die Farbwirkung wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt. Probeanstrich anlegen.
1.7	Lieferform	Flüssig.
1.8	Verpackung	750 ml und 250 ml

2.0 Zusammensetzung / Eigenschaften

2.1	Inhaltsstoffe	-
2.2	Lösemittel	Nitrobasis

BONDEX SCHNELLSCHLEIFGRUND

2.3	VOC-Gehalt	-
2.4	Geruch	Arotypisch nach Nitrocellulose. Nach dem Trocknen geruchlos.
2.5	Verbrauch	100-120 ml/m ² je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes. 1 Liter reicht für bis zu 9 m ² . Genaue Menge durch Probeauftrag ermitteln.
2.6	Trocknungszeit	Bei 23°C / 60 % rel. Luftfeuchtigkeit, nach ca. 15 Minuten schleifbar und überarbeitbar. Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Probeanstrich durchführen.
2.7	Verdünnung	Unverdünnt anwenden.
2.8	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden ca. 2 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und kurz auf den Kopf stellen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren.

3. Untergrund

3.1	Untergrundart	Gebeizte und rohe Hölzer.
3.2	Untergrundbeschaffenheit	Der Untergrund muß trocken, sauber, tragfähig, fett-, ölfrei und wachslos sein.
3.3	Vorbehandlung	Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern.
3.4	Holzfeuchtigkeit	max. 18 %

BONDEX SCHNELLSCHLEIFGRUND

4. Verarbeitung

- | | | |
|-----|-------------------------|---|
| 4.1 | Auftragsverfahren | Mit einem Pinsel. |
| 4.2 | Verarbeitungshinweise | Vor Gebrauch gut aufröhren bzw. schütteln.
Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%.
Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten.
Farbtonveränderungen bei modifizierten Hölzern können durch die Behandlung mit Lack nicht vermieden werden. |
| 4.3 | Grundbeschichtung | 1 – 2 maliger Auftrag mit 100 – 120 ml/m ² . Nach der Trocknung. Zwischenschliff Korn 220 – 320. |
| 4.4 | Endbehandlung | Überlackierbar mit den Bondex Lacken für innen.

Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren. Kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit. |
| 4.5 | Reinigung der Werkzeuge | Bondex Verdünnung auf Nitrobasis. |

BONDEX SCHNELLSCHLEIFGRUND

5. Sicherheitshinweise

Produkt-Code: -

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Aerosol / Dampf nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen, ggf. Arzt konsultieren. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Stoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Bei Notfällen z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungsercheinungen Berlin, 030-30686790.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

6. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben.
Abfallverzeichnis - Verordnung (AVV): 08 01 11.

7. Allgemeine Hinweise

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Offene Flammen vermeiden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX SCHNELLSCHLEIFGRUND seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX SCHNELLSCHLEIFGRUND für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.
Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.