

**BOSTIK WOOD P918 2K - PART A**  
Ersetzt Version vom: 30-Okt-2019Überarbeitet am 30-Okt-2019  
Revisionsnummer 1**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbezeichnung</b>    | BOSTIK WOOD P918 2K - PART A |
| <b>Reiner Stoff/ Gemisch</b> | Gemisch                      |

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Empfohlene Verwendung</b>                  | Klebstoff und/oder Dichtstoffe. |
| <b>Verwendungen, von denen abgeraten wird</b> | Keine bekannt.                  |

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt****Firmenbezeichnung**

Bostik GmbH  
An der Bundesstrasse 16  
33829 Borgholzhausen, Deutschland  
Tel: +49 (0) 5425 / 801 0  
Fax: +49 (0) 5425 / 801 140

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>E-Mail-Adresse</b> | SDS.box-EU@bostik.com |
|-----------------------|-----------------------|

**1.4. Notrufnummer****Notrufnummer**

|                    |                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deutschland</b> | Giftnotruf Berlin: 030 / 30 68 67 00 - Beratung in Deutsch und Englisch<br>Notfalltelefon des Herstellers / Lieferanten: +49 (0) 5425 / 951-220 (von 8:00 - 16:00 Uhr) |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Nicht eingestuft

**2.2. Kennzeichnungselemente**

Nicht eingestuft

**Signalwort**

Keine

**Gefahrenhinweise**

Nicht eingestuft

**EU-Hinweise zu spezifischen Gefahren**

EUH208 - Enthält Octadecansäure, 12-Hydroxy-, Reaktionsprodukte mit Ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

**Weitere Angaben**

Bitte auch Sicherheitsdatenblatt für B-Komponente beachten.

**2.3. Sonstige Gefahren**

# SICHERHEITSDATENBLATT

BOSTIK WOOD P918 2K - PART A  
Ersetzt Version vom: 30-Okt-2019

Überarbeitet am 30-Okt-2019  
Revisionsnummer 1

Es liegen keine Informationen vor

## Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung

Die Bestandteile dieser Formulierung erfüllen nicht die Kriterien für die Einstufung als PBT- oder vPvB-Stoff

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht zutreffend

### 3.2 Gemische

| Chemische Bezeichnung                                            | EG-Nr:    | CAS-Nr.     | Gewicht-% | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL): | REACH-Registrierungsnummer |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Octadecansäure, 12-Hydroxy-, Reaktionsprodukte mit Ethylendiamin | 309-629-8 | 100545-48-0 | 0.1 - <1  | Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)      | Skin Sens. 1 :: C>=25%                      | 01-2119979085-27-XXXX      |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16

Dieses Produkt enthält keine besonders Besorgnis erregenden Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von >=0,1% (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                       |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Empfehlung | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.                                                                                       |
| Einatmen              | An die frische Luft bringen. Bei bleibenden Symptomen einen Arzt hinzuziehen.                                                                                              |
| Augenkontakt          | Sofort mit viel Wasser ausspülen. Nach erstem Ausspülen, evtl. vorhandene Kontaktlinsen entfernen und mindestens 15 Minuten weiter ausspülen. Augenarzt aufsuchen.         |
| Hautkontakt           | Haut mit Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen.                                                                  |
| Verschlucken          | KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt hinzuziehen. |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome Es liegen keine Informationen vor.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe und Spezialbehandlung

Hinweis an den Arzt Symptomatische Behandlung.

# SICHERHEITSDATENBLATT

BOSTIK WOOD P918 2K - PART A  
Ersetzt Version vom: 30-Okt-2019

Überarbeitet am 30-Okt-2019  
Revisionsnummer 1

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

**Geeignete Löschmittel:** Sprühwasser, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Trockenlöschmittel, alkoholbeständiger Schaum.

**Ungeeignete Löschmittel** Wasservollstrahl. Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

**Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen** Thermische Zersetzung kann toxische und ätzende Gase/Dämpfe freisetzen.

**Gefährliche Verbrennungsprodukte** Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung** Zur Brandbekämpfung umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen, falls notwendig.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

**Sonstige Angaben** Bereich lüften. Weitere Leckagen oder Auslaufen vermeiden, wenn gefahrlos möglich.

**Einsatzkräfte** In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

**Umweltschutzmaßnahmen** Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

**Methoden für Rückhaltung** Zum Aufsaugen des Produkts einen unbrennbaren Stoff wie Vermiculit, Sand oder Erde verwenden und zur späteren Entsorgung in einen Behälter füllen.

**Verfahren zur Reinigung** Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

**Verweis auf andere Abschnitte** Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

**Hinweise zum sicheren Umgang** Bitte auch Sicherheitsdatenblatt für B-Komponente beachten. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Pausen und nach der Arbeit die Hände waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

# SICHERHEITSDATENBLATT

BOSTIK WOOD P918 2K - PART A  
Ersetzt Version vom: 30-Okt-2019

Überarbeitet am 30-Okt-2019  
Revisionsnummer 1

**Lagerbedingungen** Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

## 7.3. Spezifische Endanwendungen

**Bestimmte Verwendungen**  
Klebstoff und/oder Dichtstoffe.

**Risikomanagementmaßnahmen (RMM)** Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

**Sonstige Angaben** Technisches Datenblatt beachten.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level)** Es liegen keine Informationen vor

| Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level)<br>Octadecansäure, 12-Hydroxy-, Reaktionsprodukte mit Ethylendiamin (100545-48-0) |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ                                                                                                                                                           | Arbeiter Langfristig Lokale Auswirkungen auf die Gesundheit |
| Expositionsweg                                                                                                                                                | Einatmen                                                    |
| Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level)                                                                                   | 3.35 mg/m <sup>3</sup>                                      |

| Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level)<br>Octadecansäure, 12-Hydroxy-, Reaktionsprodukte mit Ethylendiamin (100545-48-0) |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Typ                                                                                                                                                           | Verbraucher Langfristig |
| Expositionsweg                                                                                                                                                | Einatmen                |
| Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level)                                                                                   | 0.83 mg/m <sup>3</sup>  |

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)** Es liegen keine Informationen vor.

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

**Technische Steuerungseinrichtungen** Bitte auch Sicherheitsdatenblatt für B-Komponente beachten.

**Persönliche Schutzausrüstung**

**Augen-/Gesichtsschutz** Schutzbrille mit Seitenschild (oder Schutzbrille) tragen. Augenschutz muss der Norm DIN EN 166 entsprechen

**Handschutz** Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Handschuhe müssen dem Standard EN 374 entsprechen. Empfohlene Verwendung: Viton™, Nitril-Kautschuk. Sicherstellen, dass die Durchbruchzeit des Handschuhmaterials nicht überschritten wird. Informationen des Lieferanten zur Durchbruchzeit für die spezifischen Handschuhe verwenden. Dicke der Handschuhe > 0.7mm. Die Durchbruchzeit für die angegebenen Handschuhmaterialien sind im allgemeinen größer 480 Min. Ungeeignete Schutzkleidung. Naturkautschuk. Einmalhandschuhe. Durchbruchzeit. Durchbruchzeit (maximale Tragedauer):

# SICHERHEITSDATENBLATT

BOSTIK WOOD P918 2K - PART A  
Ersetzt Version vom: 30-Okt-2019

Überarbeitet am 30-Okt-2019  
Revisionsnummer 1

|                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Haut- und Körperschutz</b> | Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.                                                                           |
| <b>Atemschutz</b>             | Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Atemschutzmaske nach EN 140 mit Filter Typ A/p2 oder besser tragen. |
| <b>Empfohlener Filtertyp:</b> | Braun, Weiß.                                                                                                              |

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b> | Flüssigkeit                       |
| <b>Aussehen</b>               | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Farbe</b>                  | Beige Weiß                        |
| <b>Geruch</b>                 | Charakteristisch Leicht           |
| <b>Geruchsschwelle</b>        | Es liegen keine Informationen vor |

| <u>Eigenschaft</u>                                   | <u>Werte</u>                      | <u>Bemerkungen • Methode</u> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>pH-Wert</b>                                       | Keine Daten verfügbar             |                              |
| <b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt</b>                   | Keine Daten verfügbar             |                              |
| <b>Siedepunkt / Siedebereich</b>                     | Keine Daten verfügbar             |                              |
| <b>Flammpunkt</b>                                    | Keine Daten verfügbar             |                              |
| <b>Verdampfungsgeschwindigkeit</b>                   | Keine Daten verfügbar             |                              |
| <b>Entzündbarkeit (fest, gasförmig)</b>              | Nicht anwendbar für Flüssigkeiten |                              |
| <b>Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft</b>         |                                   |                              |
| <b>Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b>  | Keine Daten verfügbar             |                              |
| <b>Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b> | Keine Daten verfügbar             |                              |
| <b>Dampfdruck</b>                                    | Keine Daten verfügbar             |                              |
| <b>Dampfdichte</b>                                   | Keine Daten verfügbar             |                              |
| <b>Relative Dichte</b>                               | 1.7                               |                              |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                             | Keine Daten verfügbar             |                              |
| <b>Löslichkeit(en)</b>                               | Keine Daten verfügbar             |                              |
| <b>Verteilungskoeffizient</b>                        | Keine Daten verfügbar             |                              |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>                   | Keine Daten verfügbar             |                              |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                         | Keine Daten verfügbar             |                              |
| <b>Viskosität, kinematisch</b>                       | Keine Daten verfügbar             |                              |
| <b>Dynamische Viskosität</b>                         | Keine Daten verfügbar             |                              |
| <b>Explosive Eigenschaften</b>                       | Keine Daten verfügbar             |                              |
| <b>Brandfördernde Eigenschaften</b>                  | Keine Daten verfügbar             |                              |

### 9.2. Sonstige Angaben

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Festkörpergehalt (%)</b>                             | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Erweichungspunkt</b>                                 | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Molekulargewicht</b>                                 | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Gehalt (%) der flüchtigen organischen Verbindung</b> | <= .? g/L / 3 %                   |
| <b>Dichte</b>                                           | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Schüttdichte</b>                                     | Es liegen keine Informationen vor |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Reaktivität</b> | Nicht zutreffend. |
|--------------------|-------------------|

### 10.2. Chemische Stabilität

# SICHERHEITSDATENBLATT

BOSTIK WOOD P918 2K - PART A  
Ersetzt Version vom: 30-Okt-2019

Überarbeitet am 30-Okt-2019  
Revisionsnummer 1

**Stabilität** Unter normalen Bedingungen stabil.

## Explosionsdaten

**Empfindlichkeit gegenüber** Keine.

**mechanischer Einwirkung**

**Empfindlichkeit gegenüber** Keine.

**statischer Entladung**

## 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

**Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Keine bei normaler Verarbeitung.

## 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

**Zu vermeidende Bedingungen** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

## 10.5. Unverträgliche Materialien

**Unverträgliche Materialien** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

## 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

**Gefährliche Zersetzungsprodukte** Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt. Stabil bei den empfohlenen Lagerungsbedingungen.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

##### Produktinformationen

.

**Einatmen** Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**Augenkontakt** Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**Hautkontakt** Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**Verschlucken** Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

#### Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

**Symptome** Es liegen keine Informationen vor.

#### Toxizitätskennzahl

#### Akute Toxizität

Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet

**ATEmix (dermal)** 2,045.00 mg/kg

#### Angaben zu den Bestandteilen

| Chemische Bezeichnung                                                                 | LD50 oral                 | LD50 dermal | LC50 Einatmen             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| Octadecansäure, 12-Hydroxy-,<br>Reaktionsprodukte mit<br>Ethylendiamin<br>100545-48-0 | LD50 >2000 mg/kg (Rattus) |             | LC50 =5.05 mg/kg (Rattus) |

# SICHERHEITSDATENBLATT

BOSTIK WOOD P918 2K - PART A  
Ersetzt Version vom: 30-Okt-2019

Überarbeitet am 30-Okt-2019  
Revisionsnummer 1

## Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

| Angaben zu den Bestandteilen                                                                               |          |                |                 |                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Octadecansäure, 12-Hydroxy-, Reaktionsprodukte mit Ethylendiamin (100545-48-0)                             |          |                |                 |                 |               |
| Methode                                                                                                    | Spezies  | Expositionsweg | Effektive Dosis | Expositionszeit | Ergebnisse    |
| OECD-Test-Nr. 431:<br>In-Vitro Test auf<br>hautätzende Wirkungen:<br>Modellstudie zur<br>menschlichen Haut | EPISKIN™ | in-vitro       | 0.02 g          | 4 Stunden       | Nicht reizend |

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung** Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

| Angaben zu den Bestandteilen                                                   |           |                |                 |                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Octadecansäure, 12-Hydroxy-, Reaktionsprodukte mit Ethylendiamin (100545-48-0) |           |                |                 |                 |               |
| Methode                                                                        | Spezies   | Expositionsweg | Effektive Dosis | Expositionszeit | Ergebnisse    |
| OECD-Test-Nr. 405:<br>Akute<br>Augenreizung/Ätzung                             | Kaninchen | Augen          | 0.1 mL          | 72 Stunden      | Nicht reizend |

**Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut** Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

| Angaben zu den Bestandteilen                                                   |                 |                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Octadecansäure, 12-Hydroxy-, Reaktionsprodukte mit Ethylendiamin (100545-48-0) |                 |                |                    |
| Methode                                                                        | Spezies         | Expositionsweg | Ergebnisse         |
| OECD-Test-Nr. 406:<br>Sensibilisierung der Haut                                | Meerschweinchen | Dermal         | Sensitizing > 25 % |

**Keimzell-Mutagenität** Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**Karzinogenität** Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**Reproduktionstoxizität** Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

| Angaben zu den Bestandteilen                                                   |         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| Octadecansäure, 12-Hydroxy-, Reaktionsprodukte mit Ethylendiamin (100545-48-0) |         |                  |
| Methode                                                                        | Spezies | Ergebnisse       |
| OECD-Test-Nr. 421: Screeningtest auf<br>Reproduktions-/Entwicklungstoxizität   | Ratte   | Nicht einstufbar |

**STOT - einmaliger Exposition** Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**STOT - wiederholter Exposition** Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr** Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

## **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

# SICHERHEITSDATENBLATT

BOSTIK WOOD P918 2K - PART A  
Ersetzt Version vom: 30-Okt-2019

Überarbeitet am 30-Okt-2019  
Revisionsnummer 1

## 12.1. Toxizität

### Ökotoxizität

| Chemische Bezeichnung                                                        | Algen/Wasserpflanzen                                            | Fische                                      | Toxizität gegenüber Mikroorganismen | Krebstiere                                    | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------|
| Octadecansäure, 12-Hydroxy-, Reaktionsprodukte mit Ethylendiamin 100545-48-0 | EL50 (72h) >100 mg/L<br>Algae (Pseudokirchneriella subcapitata) | LL50 (96h) >10mg/L<br>(Onchohynchus mykiss) | -                                   | EL50 (48h) >10mg/L<br>Daphnia (Daphnia magna) |          |                        |

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

**Persistenz und Abbaubarkeit** Es liegen keine Informationen vor.

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

**Bioakkumulation** Es liegen keine Informationen vor.

## 12.4. Mobilität im Boden

**Mobilität im Boden** Es liegen keine Informationen vor.

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung** Die Bestandteile dieser Formulierung erfüllen nicht die Kriterien für die Einstufung als PBT- oder vPvB-Stoff. .

| Chemische Bezeichnung                                                        | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Octadecansäure, 12-Hydroxy-, Reaktionsprodukte mit Ethylendiamin 100545-48-0 | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |

## 12.6. Andere schädliche Wirkungen

**Andere schädliche Wirkungen** Es liegen keine Informationen vor.

## **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

|                                                           |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten</b> | Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zuführen.                |
| <b>Kontaminierte Verpackung</b>                           | Geleerte Behälter nicht wiederverwenden. Kontaminierte Verpackungen auf die gleiche Weise handhaben wie das Produkt selbst.    |
| <b>Europäischer Abfallkatalog</b>                         | 08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen                                  |
| <b>Sonstige Angaben</b>                                   | Abfallschlüssel müssen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, für die das Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden. |

## **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

# SICHERHEITSDATENBLATT

BOSTIK WOOD P918 2K - PART A  
Ersetzt Version vom: 30-Okt-2019

Überarbeitet am 30-Okt-2019  
Revisionsnummer 1

## Landtransport (ADR/RID)

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-Nummer                         | Nicht reguliert  |
| 14.2 Ordnungsgemäße Versandbezeichnung | Nicht reguliert  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen          | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                 | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahren                    | Nicht zutreffend |
| 14.6 Sondervorschriften                | Keine            |

## IMDG

|                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-Nummer                                                                               | Nicht reguliert  |
| 14.2 Ordnungsgemäße Versandbezeichnung                                                       | Nicht reguliert  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                                                                | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                                                                       | Nicht reguliert  |
| 14.5 Meeresschadstoff                                                                        | Np               |
| 14.6 Sondervorschriften                                                                      | Keine            |
| 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code | Nicht zutreffend |

## Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-Nummer                         | Nicht reguliert  |
| 14.2 Ordnungsgemäße Versandbezeichnung | Nicht reguliert  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen          | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                 | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahren                    | Nicht zutreffend |
| 14.6 Sondervorschriften                | Keine            |

## **Abschnitt 15: RECHTSVORSCHRIFTEN**

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Europäische Union

#### Richtlinie für die Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe (REACH) (EG 1907/2006)

##### **SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:**

Dieses Produkt enthält keine besonders Besorgnis erregenden Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$  (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

##### **EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Verwendungsbeschränkungen**

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die einer Verwendungsbeschränkung unterliegen (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XVII).

##### **Stoff, welcher der Zulassungspflicht gemäß REACH, Anhang XIV, unterliegt**

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XIV)

#### **Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009**

Nicht zutreffend

# SICHERHEITSDATENBLATT

BOSTIK WOOD P918 2K - PART A  
Ersetzt Version vom: 30-Okt-2019

Überarbeitet am 30-Okt-2019  
Revisionsnummer 1

**Persistente organische Schadstoffe**  
Nicht zutreffend

## Nationale Vorschriften

**Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV, Deutschland)**  
Keine brennbare Flüssigkeit gemäß BetrSichV

**Wassergefährdungsklasse (WGK)** WGK 1

**Lagerklasse nach TRGS 510** Lagerklasse 10 : Brennbare Flüssigkeiten

## 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen sind für Stoffe > 10 t/a von den jeweiligen REACH-Registranten durchgeführt worden; für das vorliegende Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt

## **ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

### Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme

#### Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H412- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

#### **Legende**

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

#### **Legende** ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

|           |                                       |      |                                                               |
|-----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeitexposition) |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | *    | Hautbestimmung                                                |

PBT Persistente, bioakkumulierbare und toxische (PBT) Chemikalien

STOT RE Spezifische Zielorgantoxizität - Wiederholte Exposition

STOT SE Spezifische Zielorgantoxizität - Einmalige Exposition

EWC: Europäischer Abfallkatalog

#### **Fachliteratur und Datenquellen**

Es liegen keine Informationen vor

**Hergestellt durch** Produktsicherheit

**Überarbeitet am** 30-Okt-2019

#### Angabe von Änderungen

**Hinweis zur Überarbeitung** SDB-Abschnitte aktualisiert, 4, 5, 6, 7, 8, 15.

**Schulungshinweise** Beim Arbeiten mit Gefahrstoffen ist eine regelmäßige Schulung der Mitarbeiter gesetzlich vorgeschrieben

**Weitere Angaben** Es liegen keine Informationen vor

**Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006**

#### **Haftungsausschluss**

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung,

# SICHERHEITSDATENBLATT

**BOSTIK WOOD P918 2K - PART A**  
**Ersetzt Version vom:** 30-Okt-2019

**Überarbeitet am** 30-Okt-2019  
**Revisionsnummer** 1

---

Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**