

Die STYcutter 1124F – unser Einstiegsmodell mit Hand und Fuß

Artikelnummer: S-1124F

Die STYcutter 1124F hat im Gegensatz zur STYcutter 1124 einen neuen, stabilen, geschweißten Stand-Schwenk-Fuß und optional einen dritten Standfuß. Eine Gerüstschielle ist ebenfalls optional erhältlich. Darüber hinaus bietet Ihnen die STYcutter 1124F eine auf der rechten Seite montierte Zusatzplatte um das geschnittene Material am Herunterfallen zu hindern.

Die STYcutter 1124F ist in Ihrem Aufbau auf das Wesentlichste reduziert, bietet aber dennoch aus Edelstahl und Aluminium gefertigte Qualitätsanbauteile. Sie besitzt alle nötigen Funktionen für einen schnellen und präzisen Arbeitsablauf bei geringen Abmaßen.

Technische Daten

Schnitthöhe	1130 mm (1000mm-Platten diagonal schneidbar)
Schnitttiefe	250 mm bei 90° 180 mm bei 45°
Gehrung	30° – 90° links
Speicherschraube	-
Arbeitshöhe	560 mm
Standfuß	schwenkbar
Gewicht komplett	15,7 kg
Transformator	prim. 230V sek. 30V/200VA 2x abgesichert
Grundplatte	Siebdruckplatte beschichtet

