

Nivelliersystem mit Zughauben

CODEX LS 2

Nivelliersystem bestehend aus Zughauben und Gewindelaschen

ANWENDUNGSBEREICHE

Mit dem codex Nivelliersystem LS 2 lassen sich perfekte und ebene Fliesen- und Natursteinbeläge ohne Höhendifferenzen realisieren.

Das codex LS 2 ist ein praktisches Hilfsmittel beim Verlegen von Fliesen- und Natursteinbelägen. Das System besteht aus Kunststoff-Zughauben und den passenden Gewindelaschen. Die Gewindelaschen sind für Fugen mit 1,5 mm und 2 mm Breite und für Beläge von 3 mm - 17 mm Dicke geeignet.

Die ergonomische Form der Zughaube ermöglicht ein einfaches und ermüdungsfreies Arbeiten ohne großen Kraftaufwand.

GEEIGNET FÜR

- ▶ Boden- und Wandbeläge
- ▶ Fliesen- und Natursteinbeläge
- ▶ Großformatige Fliesen
- ▶ Belagsdicken von 3 mm bis 17 mm



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- ▶ Für Fugenbreite 1,5 mm und 2,0 mm.
- ▶ Ohne zusätzliches Werkzeug anwendbar
- ▶ Wiederverwendbare Zughauben
- ▶ Durch das leichtgängige Gewinde, lässt sich die Zughaube schnell entfernen.
- ▶ Sehr leichtes Abbrechen der Gewindelaschen

VERBRAUCH STÜCK PRO m²

x	FLIESEN GRÖSSE					
25	53	40	32	44	37	20
30	67	50	40	44		
33	61	45	36	40	37	
45	44	33	27	30	27	20
50	40	30	24	27	24	18
60	33	25	20	22	20	15
75	33	25	20	21	19	14
90	30	22	18	19	17	12
100	33	25	20	20	18	13
120	28	21	17	17	15	11
150	27	20	16	14	15	11
300	37	25	19	15	13	13
cm	15	20	25	30	33	45
	50	60	75	90	100	Y

Fliesengröße

Anzahl pro m²

TECHNISCHE DATEN

VERARBEITUNG

Die codex LS 2 Gewindelasche wird bei der Verlegung an der Fliesenkante in das Kleberbett gedrückt und die nächste Fliese an der Gewindelasche angelegt. Anschließend wird die grüne codex Zughaube auf die Gewindelasche geschraubt und durch leichtes anziehen werden die beiden Fliesen auf das gleiche Höchniveau gebracht. Durch die Öffnungen an den Zughauben besteht freier Blick auf die Gewindelasche, wodurch ein eventuelles Herausquellen des Dünnbettmörtels sofort erkannt wird und im frischen Zustand entfernt werden kann.

Nach ausreichender Aushärtung des Dünnbettmörtels wird die Zughaube weggetreten oder mit einem Gummihammer abgeschlagen. Hierbei ist zu beachten, dass die Zughauben immer in Fugenrichtung entfernt werden. Die codex Zughauben können mehrfach verwendet werden.

WICHTIGE HINWEISE

Bei empfindlichen Oberflächen der Fliesen Vorversuch durchführen, um eine eventuelle Beschädigung der Oberfläche auszuschließen.