

Bewegungsfugenband

# CODEX X-TERRA BF

Fugenband für Bewegungsfugen und als Trenn-/Schutzlage an Bauwerken und Rinnen

## ANWENDUNGSBEREICHE

Geschlossenzellige Fugeneinlage zur Herstellung von Dehn- und Bewegungsfugen in Pflasterflächen bei gebundener Bauweise. Zum Einbau als Fugenfüllstreifen z. B. am Anschluss von Pflasterflächen an Schlitz- und Kastenrinnen, bodentiefen Türelementen.

Als mechanische Schutzlage im Anschlußbereich an Dämmungen und Bauwerksabdichtungen nach DIN EN 18533 z. B. am Gebäudesockel.

Geeignet zur Schallentkopplung unterschiedlicher Bauteile und Verkehrsflächen von Gebäuden, sowie zur und Trennung unterschiedlicher Materialien, Gewerken und Bauweisen

## GEEIGNET FÜR

- ▶ GaLaBau
- ▶ Strassenbau
- ▶ Terrassen und Balkone
- ▶ Pflasterbeläge
- ▶ Keramische Platten



## PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- ▶ Geschlossenzelliger Polyolefin-Schaumstoff
- ▶ Wasserundurchlässig
- ▶ Frost- und tausalzbeständig
- ▶ Bakterien- und pilzbeständig
- ▶ Trinkwasserunbedenklich

## TECHNISCHE DATEN

Gebindeart	Foliensack
Gebindegröße	3 Rollen
Farbe	grau
Länge	25 m bei 6 mm Dicke 15 m bei 10 mm Dicke
Höhe	30 cm
Dicke	6 mm und 10 mm
Brandverhalten	Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1

## WICHTIGE HINWEISE

- ▶ Trocken und lichtgeschützt lagern.
- ▶ Durch schnelle Trennvorgänge der Materialschichten, z. B. beim Abrollen und Entstapeln, kann eine elektrostatische Aufladung entstehen was eine mögliche Funkenbildung auslösen kann.

## BESTANDTEILE

Erzeugnis aus Polyolefin-Schaumstoff

## ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Das Produkt selbst macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz in den Produktinformationen der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

## ENTSORGUNG

Restentleerte Hülsen und Kartonverpackungen sind recyclingfähig. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.