

HANF-LEHMBAUPLATTE LEICHT



HANF-LEHMBAUPLATTE LEICHT

Viel Lehm – wenig Gewicht



Leichte Handhabung und Montage

Lehm beruhigt den Raum. Er nimmt Feuchte auf, gibt sie wieder ab und schafft ein Klima, in dem man sofort aufatmet. Genau dafür ist die conluto *Hanf-Lehmplatte leicht* gemacht: leicht, handlich und schnell montiert – für Wände und Decken im Innenbereich. Schön, wenn nachhaltiges Bauen so unkompliziert sein kann.

Die *Hanf-Lehmplatte leicht* von conluto ist eine Trockenbauplatte, die für den gesamten Innenausbau geeignet ist. Sie verbindet die einfache Handhabung von Trockenbaukonstruktionen mit den hervorragenden raumklimatischen Eigenschaften des Baustoffes Lehm. Die *Hanf-Lehmplatte leicht* wird für die Erstellung von Trennwänden, Beplankung von Holz- oder Metallständerwerk, vollflächigen Holzuntergründen sowie für die Bekleidung von bestehenden Putzflächen und Mauerwerk verwendet. Unsere *Hanf-Lehmplatte leicht* entspricht der Norm DIN 18948.

Diese Lehmplatte lässt sich sicher und angenehm verarbeiten. An Spannungsstellen bleibt sie verlässlich, nimmt Kräfte auf und bricht nicht spröde. Übliche Trockenbau-Raster – je nach Plattentyp bis 62,5 cm – sind kein Problem. Einfache Lasten, Hohlraumdosens und Spots lassen sich an Wand und Decke sauber umsetzen. Sie erweist sich in vielen Anwendungen als die passende Wahl. Die Gründe dafür sind klar: beidseitiges Naturfasergewebe, das Zugkräfte aufnimmt, speziell aufbereiteter Lehm für eine zuverlässige Bindung der Hanfschäben, die Faserverschränkung für spürbare Dynamik und eine schonende Herstellung mit energieeffizienter Trocknung, die die Feuchtedehnung gering hält.



Zwei Stärken: 14 mm und 22 mm



Sehr hohe Maßhaltigkeit

Vorteile

- **Maximaler Lehmanteil** bei minimalem Gewicht
- **Spürbar gutes Raumklima** durch perfekte Feuchteregulierung
- **Praxisgerecht im Trockenbau** – einfach und schnell verarbeitbar
- **Ökologisch und kreislauffähig** – ohne Zement, Kleber oder Leim

Effiziente Verarbeitung

Die conluto *Hanf-Lehm*bauplatte *leicht* lässt sich mit gängigen Sägen für die Holz- oder Steinbearbeitung zuschneiden. Zuschnitte erfolgen mit Tauch- oder Handkreissäge. Für ein besonders sauberes Schnittergebnis hat sich ein Diamantsägeblatt bewährt. Für Ausschnitte und Rundungen eignet sich die Stichsäge mit HM/CT-Blättern. Stein- oder Fliesen-Trennsysteme können ebenfalls verwendet werden.

Die *Hanf-Lehm*bauplatte *leicht* wird trocken montiert – je nach Untergrund mit Schrauben oder Klammern. Für einen zügigen Ablauf eignet sich die Verschraubung mit Schnellbauschrauben auf Holz- oder Metallunterkonstruktion. Klammern sind eine Alternative auf Holzuntergründen, insbesondere bei größeren Flächen.

Auf mineralischen Untergründen wie tragfähigen Putzen oder Mauerwerk wird die Platte vollflächig verklebt – im System mit dem conluto Lehm Klebe- und Armierungsmörtel.



Bearbeitung mit gängigen Werkzeugen

Oberfläche

Nach der Montage folgt die vollflächige Armierung mit conluto Lehm Klebe- und Armierungsmörtel, in den das Armierungsgewebe vollflächig und sauber eingespachtelt wird. So entstehen ruhige, belastbare Flächen und Bewehrungen im Untergrund werden zuverlässig abgefangen.

Zuletzt erfolgt die Oberflächengestaltung mit conluto Lehm-Feinputz und anschließendem Anstrich mit conluto Lehmfarbe oder direkt mit Lehm-Edelputz, Lehm-Glätte bzw. Lehm Flächenspachtel Farbig für individuelle Strukturen bis ganz glatt.



Einfache Befestigung mit Schnellbauschrauben oder Klammern



Trockenbau mit den **conluto Lehmbauplatten**. Nachhaltig, sauber und schnell.

conluto Vielfalt aus Lehm

Inhaber Jörg Meyer

Detmolder Str. 61 – 65

32825 Blomberg

Telefon +49 5235 50257-0

www.conluto.de | info@conluto.de

Ihr **conluto**-Händler

11/2025

conluto
Vielfalt aus Lehm