

CANTUS®

Reformziegel

DACHLÖSUNGEN

CREATON 



Durchdachter, homogener Ziegelkörper mit durchgehender Farbschönheit




- Einsetzbar ab 10° bis 90° nach unseren Herstellerangaben (die länderspezifischen Vorgaben sind zu beachten)
- Flexibilität und vereinfachte Verlegung durch einen Verschiebebereich von 37 mm

Technische Daten

Größe	ca. 265 x 450 mm
	min. ca. 222 mm
Deckbreite	i.M. ca. 223 mm
	max. ca. 224 mm
	min. ca. 348 mm
Decklänge	i.M. ca. 366 mm
	max. ca. 384 mm
	min. ca. 11,8 Stk./m ²
Ziegelbedarf	i.M. ca. 12,3 Stk./m ²
	max. ca. 12,9 Stk./m ²
Stückgewicht	ca. 3,6 kg
Gewicht/m²	ca. 44,4 kg/m ²
Minipack	5 Stk.
Palette	240 Stk.
Dachneigung	18° Regeldachneigung wienerberger ≥ 18° mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung ≥ 16° mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung ≥ 14° mit regensicherem Unterdach ≥ 10° mit wasserdichtem Unterdach


Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten die nationalen Regelwerke und Normen. Diese sind je nach Land zu unterscheiden (z.B. ZVDH Regelwerk, SIA-Norm) und bei der Ausführung zu beachten. Ergänzend bildet wienerberger spezifische Angaben zur Ausführung des Unterdaches und der erforderlichen Zusatzmaßnahme ab, welche von den oben genannten Regelwerken und Normen abweichen, jedoch als Herstellerangaben ebenfalls anerkannte Gültigkeit sowie den "Stand der Technik" besitzen. Diese finden Sie auf unserer Internetseite und in unserer Broschüre Technik kompakt.

Ausschreibungen:
Unsere Ausschreibungstexte finden Sie unter ausschreiben.de.




10 Jahre Zusatzgarantie:
In wenigen Schritten zur Zusatzgarantie für Haus-eigentümer. Infos unter creaton.de/zusatzgarantie


Weitere Informationen zu diesem Modell und unserem Systemzubehör finden Sie auf www.creaton.de




Dachquerschnitt Entlüftung über FALZ*. Firstziegel trocken verlegt. LQ bis ca. 230 cm²/m. First. Nach DIN 4108 bis 23 m Sparrenlänge. Trauflattenabstand variabel.



Pulddach-Ausführung
Wandanschluss (oben) mit Firstanschluss-Lüfterziegel



Ortgangausbildung mit Orthangziegel links mit Orthangbrett



Ortgangausbildung mit Orthangziegel rechts mit Orthangbrett

Laut Regelwerk des ZVDH soll bei Orthangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Orthanglappe und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

Die dargestellten Zeichnungen sind nur Konstruktionsbeispiele. Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.



*Firstanschluss- Lüfterziegel

Originalzubehör sicher und hochwertig



Dachabschlüsse und -anschlüsse:

- First- und Gratsysteme
- Orthangziegel
- Pultabschlüsse/Mansard- und Knickziegel
- Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen (Kamine, Schornsteine etc.)



Dachdurchdringungen:

- Thermen-Abgasrohrdurchführung
- Antennendurchgang
- Solar-Durchgang, etc.



Sicherungssysteme:




- Schneefangsysteme
- Trittsysteme
- Sturmverklammerung



Unterdachsysteme:

- Dachbahnen
- Zubehör Dachbahnen





Zahlreiche Informationen zu unseren
Solarlösungen sowie hilfreiche Tipps
für Ihr PV-Projekt finden Sie unter
wienerberger.de/solarwelt.



Die in dieser Broschüre enthaltenen Inhalte und Informationen sind nur für allgemeine Marketingzwecke bestimmt und dürfen von niemandem als vollständig oder richtig angesehen werden. Insbesondere kann diese Broschüre eine sachkundige Beratung über die Eigenschaften der Produkte, ihre Verwendung, ihre Eignung für einen bestimmten Zweck oder die richtige Verarbeitungsmethode nicht ersetzen. Alle Beiträge und Abbildungen in dieser Broschüre unterliegen dem Urheberrecht. Soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, ist die Wiedergabe von Inhalten nicht gestattet. Die Verwendung von Fotokopien aus dieser Broschüre ist nur für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Jegliche Vervielfältigung oder Verbreitung zu beruflichen Zwecken ist strengstens untersagt. Keine Haftung: Die Wienerberger GmbH hat diese Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Wienerberger GmbH kann keine Haftung für Schäden übernehmen, die einer Person aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrauen auf den Inhalt oder die Informationen in dieser Broschüre entstehen. Diese Einschränkung gilt für alle Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte oder indirekte Schäden, Folgeschäden oder Schadenersatz mit Strafe verbundene Schäden, nicht gedeckte Kosten, entgangenen Gewinn oder Geschäftsverluste.

Ausstellungsdatum: April 2025
KPCAN/CRP7003800/D/04.25/1/kr
Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

Wienerberger GmbH, Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover, Deutschland
T +49 8272 860, E info.de@wienerberger.de, **wienerberger.de**