

Dichtschrauben JA3/JZ3

Edelstahl A2

EJOT®



EJOT® Dichtschraube JA3-6,5

Länge [mm]	Für Sandwich-elemente [mm]	Klemmdicke [mm]	VPE	Preis/100 [EUR]	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
Dichtscheibe E16, Ø 16 mm						
19	-	-	500		JA3-6,5x19-E16	3 113 111 311
25	-	-	500		JA3-6,5x25-E16	3 113 211 311
32	-	-	500		JA3-6,5x32-E16	3 113 311 311
38	-	-	500		JA3-6,5x38-E16	3 113 411 311
45	-	-	500		JA3-6,5x45-E16	3 113 511 311
50	-	-	250		JA3-6,5x50-E16	3 113 611 311
64	-	0 - 14	250		JA3-6,5x64-E16	3 113 811 311
75	-	0 - 25	100		JA3-6,5x75-E16	3 113 911 311
90	-	12 - 40	100		JA3-6,5x90-E16	3 114 111 311
100	20 - 45	22 - 50	100		JA3-6,5x100-E16	3 114 311 311
115	40 - 60	37 - 65	100		JA3-6,5x115-E16	3 114 411 311
125	55 - 70	47 - 75	100		JA3-6,5x125-E16	3 114 611 311
150	70 - 95	70 - 100	100		JA3-6,5x150-E16	3 114 711 311
175	90 - 120	90 - 125	100		JA3-6,5x175-E16	3 114 811 311
200	115 - 145	115 - 150	100		JA3-6,5x200-E16	3 114 911 311
230	140 - 175	140 - 180	100		JA3-6,5x230-E16	3 110 911 311
260	170 - 205	170 - 210	100		JA3-6,5x260-E16	3 116 211 311
290	200 - 235	200 - 240	100		JA3-6,5x290-E16	
Dichtscheibe E22, Ø 22 mm						
19	-	-	500		JA3-6,5x19-E22	3 113 113 311
25	-	-	500		JA3-6,5x25-E22	3 113 213 311
32	-	-	200		JA3-6,5x32-E22	3 113 313 311
38	-	-	200		JA3-6,5x38-E22	3 113 413 311
45	-	-	250		JA3-6,5x45-E22	3 113 513 311
50	-	-	250		JA3-6,5x50-E22	3 113 613 311
64	-	0 - 14	200		JA3-6,5x64-E22	3 113 813 311
75	-	0 - 25	100		JA3-6,5x75-E22	3 113 913 311
90	-	12 - 40	100		JA3-6,5x90-E22	3 114 113 311
100	20 - 45	22 - 50	100		JA3-6,5x100-E22	3 114 213 311
115	40 - 60	37 - 65	100		JA3-6,5x115-E22	3 114 313 311
125	55 - 70	47 - 75	100		JA3-6,5x125-E22	3 114 413 311
150	70 - 95	70 - 100	100		JA3-6,5x150-E22	3 114 613 311
175	90 - 120	90 - 125	100		JA3-6,5x175-E22	3 114 713 311
200	115 - 145	115 - 150	100		JA3-6,5x200-E22	3 114 813 311
230	140 - 175	140 - 180	50		JA3-6,5x230-E22	3 114 913 311
260	170 - 205	170 - 210	50		JA3-6,5x260-E22	3 110 913 311
290	200 - 235	200 - 240	50		JA3-6,5x290-E22	3 116 213 311

Anwendungsbereich

- Verschraubung von Stahlprofilblechen und Sandwichelementen auf Holzunterkonstruktionen
- Verschraubung von Stahl-/Aluminiumprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 2 mm
- Längsstoßverschraubung von Stahl-/Aluminiumprofilblechen

Eigenschaften

- Edelstahl A2
- Dichtscheibe aus Edelstahl
- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Technische Daten

Antrieb	Sechskant SW3/8"
Ø Schraube	6,5 mm


WWW.AUSSCHREIBEN.DE

Minimale Zugfestigkeit	
Ø mm	kN
6,5	13,0

Minimale Scherfestigkeit	
Ø mm	kN
6,5	10,0



AF3/8"



Zulassung

ETA-10/0200
ETA-13/0177

Querverweise

Zubehör
Bohrschraube JT3-2-6,5
ORKAN-Kalotten
Metallschrauber SCS 6.3
Bohrlochtabelle

Hinweis

Nachfolgend sind die relevanten Anhangsblätter der jeweiligen Europäischen Technischen Zulassungen/Bewertungen abgebildet.

Vollständige Europäische Technische Zulassungen und Bewertungen sind per Download auf unserer Website erhältlich:

www.bau.ejot.de