



 **GUTEX**

**Fit für die
Zukunft?**



**Ja, mit
Holzfaser-
dämmung
von Gutex**

Dämmen mit Holzfaser:

Das ist die Zukunft

Wer nachhaltig sanieren und dämmen will, kommt an Holzfaser nicht vorbei: Denn der Baustoff Holz ist nachwachsend, CO₂-senkend, langlebig und trägt zu einem wohngesunden Raumklima bei. Als Experte macht Ihnen Gutex das Dämmen mit Holzfaser so einfach wie möglich. Mit zukunftsfähigen Lösungen für alle Anforderungen, wie Gutex Thermowall-L, der verputzbaren Holzfaserdämmplatte mit hoher Dämmleistung. Dämmen auch Sie mit Holzfaser. Alles andere ist Vergangenheit.


- › Nachhaltiger, recycelfähiger Baustoff
- › Hervorragende Wärmespeicherkapazität
- › Energieeffizient und wirtschaftlich
- › Optimaler Hitzeschutz im Sommer
- › Optimaler Kälteschutz im Winter
- › Perfekter Schallschutz
- › Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
- › Wohngesundes Raumklima
- › Schutz vor Algen und Schimmel
- › Keine bedenklichen Zusatzstoffe
- › Zertifiziert mit natureplus® und QNG ready



Ideal für alle mineralischen Untergründe

Ob Beton oder Mauerwerk: Die verputzbare Holzfaserdämmplatte Gutex Thermowall-L eignet sich ideal zur Anwendung auf mineralischen Untergründen. Gefertigt aus ökologischer Holzfaser, wird sie zur nachhaltigen Alternative zu Fassadendämmstoffen aus Kunststoff. Ihre hohe Dämmleistung sorgt für hervorragenden Wärmeschutz, ihr handliches Format für eine leichte Verarbeitung.

- 01 Bestehendes Mauerwerk
- 02 Bestehender Außenputz
- 03 Gutex Thermowall-L, geklebt & gedübelt
- 04 Armierungsschicht
- 05 Optional Isoliergrund
- 06 Oberputz
- 07 Optional Farbanstrich



NEU! Gutex Thermowall-L im ersten sortenrein rückbaubaren Holzfaser-WDVS

Vorbildlich ressourcenschonend, konsequent nachhaltig: Die Vorteile von Gutex Thermowall-L kommen voll zur Geltung im System weber.therm circle von Saint-Gobain Weber.

Nur mechanisch befestigt, ist das System aus Holzfaserplatten das erste sortenrein rückbaubare und recycelbare Wärmedämm-Verbundsystem. Hat es seine Lebensdauer erreicht, entstehen aus seinen Bestandteilen wieder hochwertige neue Produkte. Die Kombination von weber.therm circle und Gutex Thermowall-L ermöglicht Ihnen, an der Spitze des ökologischen Fortschritts zu planen, zu bauen und zu sanieren.

Ökologisch und flexibel: Holzfaser-WDVS mit Gutex Thermowall-L

Holzfaser-WDVS
mit Gutex Thermowall-L
auf Mauerwerk

A modern two-story house with a steep gable roof and large glass windows, featuring wood fiber exterior insulation (WDVS) and a wooden deck, set in a lush green landscape. The house has a mix of wood cladding and large glass panels. The roof is dark blue. The house is surrounded by a green lawn and a line of trees in the background. The sky is a soft blue with some clouds. The overall scene is bright and sunny.

Ideal bei der Sanierung. Einfach in der Verarbeitung.

- › Ökologisches, recycelfähiges Wärmedämmverbundsystem
- › Für mineralische Untergründe und flächige Holzuntergründe
- › Große Auswahl zugelassener und abgesicherter Putzsysteme
- › Einfache Verlegung durch hohe Maßgenauigkeit
- › Verputzbare Holzfaserdämmplatte mit längster Freibewitterungszeit
- › Große Auswahl an Plattenformaten und -dicken
- › Leichte und schnelle Verarbeitung, hohe Stoßfestigkeit
- › Anschlusssysteme für Fenster-/Tür-/Rollladenanschlüsse
- › Zertifiziert mit natureplus® und QNG ready
- › Förderungsfähig durch zahlreiche Programme



**Holzfaser-WDVS
mit Gutex Thermowall-L
auf Holzuntergründen**

Ideal für flächige Holz- untergründe

Nachhaltiger Allrounder: Gutex Thermowall-L lässt sich nicht nur auf mineralischen Untergründen, sondern auch auf Massivholzuntergründen einsetzen. Auch in diesem Fall überzeugt die ökologische Holzfaserdämmplatte durch ihre hohe Wärmedämmleistung und einfache Verarbeitung. Das Ergebnis ist immer ein rundum energieeffizientes Gebäude mit einem wohngesunden Raumklima.

- 01 Massivholzkonstruktion
- 02 Gutex Thermowall-L, mechanisch befestigt
- 03 Armierungsschicht
- 04 Optional Isoliergrund
- 05 Oberputz
- 06 Optional Farbanstrich



Größte Wahlfreiheit, bester Service

Gutex Thermowall-L ist erhältlich im Format 1200 × 400 mm und in 8 Dicken (100 – 240 mm). Unterstützung bei allen Fragen gibt unsere Anwendungstechnische Beratung unter +49 77 41 60 99-125.

**Zugelassen für
18 Putzsysteme**



Wunschlos glücklich mit dem Gutex Service+



Service+ Technik-Hotline

Nutzen Sie unsere anwendungstechnische Beratung zu Produkten und Systemen: +49 7741 6099-125



Service+ Technische Berechnungen

Wufi-, Glaser-, U-Wert-Berechnung: Verlassen Sie sich auf unsere Services – für maximale Planungs- und Beratungssicherheit.



Service+ Vertriebssupport

Sprechen Sie mit unserem Außendienst, der Sie zum Beispiel zum passenden Werkzeug berät – und los geht's! www.gutex.de/kontakt



Service+ Technische Daten

Verarbeitungshinweise, Konstruktionsvorschläge und vieles mehr finden Sie auf: www.gutex.de

