

GUTEX® Sprühprimer

TECHNISCHES MERKBLATT

Inhalt	500 ml mit Ventil-/Sprühkopfsystem
Inhalt Karton	6 Dosen
Material / Inhaltsstoffe	Synthesekautschuk
Farbe	transluzent
Verarbeitungstemperatur	- 5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -25 °C bis ~90 °C, kurzfristig bis 100 °C (1 h)
Lagerfähigkeit	12 Monate
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken
Verbrauch	ca. 10 m (bei 150 mm Klebebandbreite)
Sicherheitshinweise	Sicherheitsdatenblatt beachten

GUTEX Sprühprimer ist die Haftgrundierung für GUTEX Unterdeckplatten, GUTEX Multitherm®, Holz, Mauerwerk, Putz und Beton für die anschließende Verklebung mit dem GUTEX Klebeband®.



Anwendungsgebiete

Zum Abkleben von Anschlüssen auf hinterlüfteten Dach- und Wandflächen wie z.B. Kaminanschlüsse, Dachfensteranschlüsse, Kehlen, Dach- und Fassadendurchdringungen, Fassadenecken, Fensteranschlüsse usw.

Eigenschaften

- › Einfach zu verarbeiten - direkt aus der Dose aufsprühen, keine Verschmutzung des Primers im Gebinde
- › Sichere Verbindungen: Dringt tief ein und verfestigt nicht tragfähige oder staubige Untergründe
- › Spart Zeit: Klebebänder können bei saugfähigen Untergründen ohne Trocknungszeit verarbeitet werden
- › Flexibel verwendbar: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Untergründen
- › Zu jeder Jahreszeit: Verarbeitung auch bei Frost möglich