

# GUTEX® Voranstrich

## TECHNISCHES MERKBLATT

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Inhalt                  | 1 Liter                               |
| Inhalt Karton           | 6 Flaschen                            |
| Material                | Acryl-Copolymer, lösemittelfrei       |
| Farbe                   | weiß                                  |
| Verarbeitungstemperatur | - 10 °C bis + 45 °C                   |
| Temperaturbeständigkeit | dauerhaft - 40 °C bis + 90 °C         |
| Lagerfähigkeit          | 24 Monate                             |
| Lagerung                | frostfrei, kühl und trocken           |
| Verbrauch               | ca. 1 Liter / 1 Rolle GUTEX Klebeband |
| Sicherheitshinweise     | Sicherheitsdatenblatt beachten        |

GUTEX Voranstrich ist die lösemittelfreie Haftgrundierung für GUTEX Unterdeckplatten, GUTEX Multitherm®, Holz, Mauerwerk, Putz und Beton für die anschließende Verklebung mit dem GUTEX Klebeband®.



### Anwendungsgebiete

Zum Abkleben von Anschlüssen auf hinterlüfteten Dach- und Wandflächen wie z.B. Kaminanschlüsse, Dachfensteranschlüsse, Kehlen, Dach- und Fassadendurchdringungen, Fassadenecken, Fensteranschlüsse usw.

### Eigenschaften

- › lösemittelfrei
- › tiefes Eindringen, sehr gute Verfestigung des Untergrundes
- › Anwendung auch auf leicht feuchtem Untergrund
- › Verarbeitung auch bei Frost möglich
- › Die Endfestigkeit wird erst im trockenen Zustand erreicht. Ggf. sind sichernde Maßnahmen, z. B. Abdecken, empfehlenswert.