



## Ablaufelement

Für die  
ungeschlitzte  
Kastenrinne  
AquaDrain® KRU

### Die geschlossene Kastenrinne AquaDrain® KRU zur gezielten Oberflächenentwässerung

- als Stichkanal
- als Fassaden- und Terrassenrinne im erdberührten Bereich mit Anschluß an KG-Entwässerungsrohr

Die Kastenrinne AquaDrain KRU kanalisiert Oberflächenwasser und führt es gezielt zu Bodenabläufen, Fallrohren oder Traufen.

Das AquaDrain® KRU Ablaufelement ist die konsequente Ergänzung und ermöglicht so den Anschluß an einen Entwässerungspunkt.

#### Vorteile

**Sicher:** Der Türanschluß wird vor dem Eindringen von Wasser durch Anstauung, Windeintrag oder Schneeschmelze geschützt.

**Schnell und Sauber:** Direkte Verlegung auf Kies/Splitt oder Mörtelbatzen. Direkte Anbindung an den Plattenbelag. Verbinder erleichtern einen sauberen Einbau bei der Liniendentwässerung.

#### Langzeitkorrosionsschutz:

Kastenrinnen werden üblicherweise aus bandverzinktem (sendzimir verzinktem) Stahlblech hergestellt und nachträglich gestanzt und abgelängt. Somit sind die Schnitt- und Stanzkanten rostanfällig. Der Rinnenkanal von AquaDrain® KRU ist mit einer besonders hohen Zinkauflage ausgestattet. Zusätzlich wird er nach dem Stanzen zum Schutz vor Korrosion pulverbeschichtet.

**Normgerecht:** Entspricht mit 150 mm Breite den Anforderungen der Flachdachrichtlinie/des ZVDH; auch für nicht überdachte Bereiche.

#### Individuell ablängbar.

**Vielfältig:** Verschiedene Rostauflagen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl eröffnen Gestaltungsmöglichkeiten.

**Revisionsfreundlich:** Durch herausnehmbare Rostauflage.

# AquaDrain® KRU Ablaufelement



## Produkteigenschaften

### Rinnenkanal:

- Sendzimir-verzinktes Stahlblech
- zusätzlich pulverbeschichtet anthrazitmetallic DB 703
- Mit Aussparung und Tiefzug für den Schraubstutzen

### Auflagen:

- Gitter – feuerverzinkt
- Gitter – Edelstahl 1.4301 elektropoliert
- Profildesign – Edelstahl 1.4301 Glasperlengestrahlt
- Shadowlinedesign – Edelstahl 1.4301 Edelstahl-Flachstäbe mit anthrazitfarbenen Flanken

### Schraubstutzen:

- Anschlussmöglichkeit - DN75
- Farbe – anthrazitmetallic
- PVC-U – witterungs- und UV-beständig; hohe Schlagfestigkeit und Formstabilität
- Mit Dichtring

### Abmessungen:

- ca. 40 x 150 x 1000 mm (H x B x L)
- variabel ablängbar

### Einsatz:

- Als Stichkanal
- Als Fassaden- und Terrassenrinne im erdberührten Bereich mit Anschluss an KG-Entwässerungsrohre

|                                                                   | Art. Nr. | Ausführung (H x B x L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verkaufseinheit | logistische Einheit             | empf. VK-Preis zzgl. MwSt. |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| <b>AquaDrain® KRU-GV</b><br>Ablaufelement<br>Gitterrost verzinkt  |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Material Rinnenkanal: sendzimir verzinktes Stahlblech mit nachträglicher Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) für erhöhten Korrosionsschutz</li> <li>■ Material Gitterrostaflage: feuerverzinkt, Maschenweite 30/10 mm</li> <li>■ Variabel ablängbar: Einsatz vor Türen, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwässerung</li> </ul>                                     | 300 40 412 KU   | 40 x 150 x 1.000 mm (H x B x L) | 1 Stück                    | Gebinde/20 Stück | 198,00 €/Stück |
| <b>AquaDrain® KRU-GE</b><br>Ablaufelement<br>Gitterrost Edelstahl |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Material Rinnenkanal: sendzimir verzinktes Stahlblech mit nachträglicher Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) für erhöhten Korrosionsschutz</li> <li>■ Material Gitterrostaflage: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301, Maschenweite 30/10 mm</li> <li>■ Variabel ablängbar: Einsatz vor Türen, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwässerung</li> </ul>    | 301 40 412 KU   | 40 x 150 x 1.000 mm (H x B x L) | 1 Stück                    | Gebinde/20 Stück | 343,00 €/Stück |
| <b>AquaDrain® KRU-PE</b><br>Ablaufelement<br>Profildesign-Rost    |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Material Rinnenkanal: sendzimir verzinktes Stahlblech mit nachträglicher Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) für erhöhten Korrosionsschutz</li> <li>■ Material Profildesign-Rostaflage: Edelstahl glasperlengestrahlt, Werkstoff Nr. 1.4301</li> <li>■ Variabel ablängbar: Einsatz vor Türen, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwässerung</li> </ul>               | 302 40 412 KU   | 40 x 150 x 1.000 mm (H x B x L) | 1 Stück                    | Gebinde/20 Stück | 467,00 €/Stück |
| <b>AquaDrain® KRU-SL</b><br>Ablaufelement<br>Shadowline-Rost      |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Material Rinnenkanal: sendzimir verzinktes Stahlblech mit nachträglicher Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) für erhöhten Korrosionsschutz</li> <li>■ Material Shadowlinedesign: Edelstahl Flachstäbe mit anthrazitfarbenen Flanken, Werkstoff Nr. 1.4301</li> <li>■ Variabel ablängbar: Einsatz vor Türen, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwässerung</li> </ul> | 303 40 412 KU   | 40 x 150 x 1.000 mm (H x B x L) | 1 Stück                    | Gebinde/20 Stück | 504,00 €/Stück |

Gerne senden wir Ihnen hierzu weitere Informationen oder unser Gesamtportfolien, einfach Email an: [info@gutjahr.com](mailto:info@gutjahr.com)

Händlerstempel

## GUTJAHR

### Systemtechnik GmbH

Philipp-Reis-Strasse 5-7, D-64404 Bickenbach  
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0, Fax: +49 (0) 6257 9306-31

[facebook.com/gutjahr.systemtechnik](https://facebook.com/gutjahr.systemtechnik)

[youtube.com/gutjahrbausysteme](https://youtube.com/gutjahrbausysteme)

[instagram.com/gutjahr\\_systemtechnik/](https://instagram.com/gutjahr_systemtechnik/)

**Sicher besser.**

**GUTJAHR**