



Technisches Merkblatt

Hammerite Metall-Reiniger

Spezialreiniger für Metall-Oberflächen.

Stand: Mai 2021

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Spezial-Reinigungsmittel für Eisen- und Nichteisenmetalle sowie Altbeschichtungen. Entfernt Schmutz, Fett, Ruß, Öl, und sonstige Trennschichten. Verbessert die Haftung von Folgeanstrichen. Löst vorhandene Beschichtungen nicht an.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	<5% NTA (Nitrilotriessigsäure) und deren Salze, <5% nichtionische Tenside, <5% anionische Tenside, <5% amphotere Tenside. Datenblatt über Inhaltsstoffe auf Anfrage für alle Angehörigen des medizinischen Personals erhältlich. Verzeichnis der Inhaltsstoffe: siehe unsere Website.
Eigenschaften	Entfernt Schmutz, Fett, Ruß etc. von allen Metall-Oberflächen. Verbessert die Anstrichhaftung. Gebrauchsfertig.
Farbton	Farblos.
Gebindegrößen	500 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Dichte/20°C	Ca. 1,00 g/cm ³ .
Flammpunkt	Entfällt.
pH-Wert	12
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.

III. Arbeitsanleitung

Untergründe	Für alle Eisen- und Nichteisenmetalle, Altbeschichtungen.
Vorarbeiten	Möbel, Fußbodenbeläge, Teppiche und sonstige Gegenstände gut abdecken.
Verdünnen	Hammerite Metall-Reiniger ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	Nicht auf erhitzten Metalloberflächen (z.B. Heizkörpern) anwenden. Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Metall-Reiniger auf die zu reinigende Fläche sprühen. Fläche mit einem Tuch oder Schleifvlies (keine Stahlwolle) sorgfältig reinigen, und anschließend mit Wasser nachwaschen. Gut trocknen lassen. Spritzer auf nicht zu behandelnden Flächen ggf. sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen. Hammerite Metall-Reiniger ersetzt nicht die ammoniakalische Netzmittelwäsche bei Zink-Untergründen.

Nachbehandlung	Mit Wasser nachwaschen. Gut trocknen lassen.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
GISCODE	Entfällt.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Eintrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH

Am Coloneum 2
D-50829 Köln
T +49 (0) 221 40067904
E hammerite.de@akzonobel.com
www.hammerite.de



Akzo Nobel Coatings GmbH

Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 139
E hammerite.at@akzonobel.com
www.hammerite.at

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com