

BAUDICHT EPDM Aktivierung

Produktdatenblatt



Funktion

Die BAUDICHT EPDM Aktivierung wird bei der BAUDICHT EPDM Bauwerksabdichtung für die Kalt-nahtfügung genutzt.

Beschreibung

Die BAUDICHT EPDM Aktivierung ist für die fachgerechte Nahtfügung mit BAUDICHT Nahtband, Nahtabdeckband FLEX oder Formband zwingend erforderlich. Ebenso ist sie bei der Verwendung von BAUDICHT Rohrmanschetten aufgrund des integrierten Nahtbandes notwendig. Sie enthält Lösemittel und aktive Stoffe.

Im Lieferumfang der Aktivierung sind ein oberflächenaufrauernder Schwamm sowie Schutzhandschuh aus Nitril enthalten. Mithilfe des oberflächenaufrauenden Schwammes wird die Aktivierung aufgetragen. Auf diese Weise dringt sie in die BAUDICHT EPDM Bauwerksabdichtung ein und stellt auf molekularer Ebene eine Verbindung mit den BAUDICHT Nahtprodukten sowie Formteilen her. Die jeweiligen Materialien werden miteinander „vernetzt“. Diese Verbindung wird als Polymerisation bezeichnet und ist erheblich haltbarer als eine Verklebung, die ausschließlich auf Haftung basiert.

Gebindegrößen: 125 ml; 250 ml; 750 ml

Verbrauch

Der Verbrauch beträgt 125 ml auf 1,5 m² oder 10 Meter Naht.

Lagerung

Die BAUDICHT EPDM Aktivierung muss von offenem Feuer und Zündquellen ferngehalten werden. Sie darf nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. Vor und nach dem Gebrauch ist der Aktivierungsbehälter fest zu verschließen. Die Aktivierung ist vor Feuchtigkeit zu schützen. Bei Kontakt mit Luftfeuchtigkeit beginnt die Aushärtung, die innerhalb weniger Tage zur Gelierung führen kann.

Haltbarkeit

Bitte beachten Sie die Angabe zur garantierten Funktion auf dem Etikett. Ungeöffnet beträgt die garantierte Funktionsfähigkeit unter den oben genannten Lagerbedingungen bis 3 Monate nach Lieferdatum. Nach Anbruch ist die Aktivierung innerhalb von 2 Wochen zu verbrauchen. Bei Nichtgebrauch ist die Dose geschlossen zu halten.

Verarbeitungshinweise

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise BAUDICHT EPDM Aktivierung sowie dem BAUDICHT HANDBUCH EPDM-BAUWERKSABDICHTUNG.

Sicherheitshinweise

Die BAUDICHT EPDM Aktivierung darf nicht in geschlossener Umgebung oder in Räumen ohne Frischluftzufuhr verwendet werden. Das Einatmen der Dämpfe sowie Augen- und Hautkontakt sind zu vermeiden. Zum Schutz der Augen wird das Tragen einer Sicherheits-/Schutzbrille empfohlen. Zum Schutz vor Hautreizungen sollten undurchlässige Arbeitshandschuhe getragen werden.

Die Aktivierung muss unbedingt von Hitze, offenen Flammen und Funkenflug sowohl bei der Lagerung als auch während des Gebrauchs ferngehalten werden.

Bitte beachten Sie die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften im Sicherheitsdatenblatt BAUDICHT EPDM Aktivierung.