

DACHPROTECT EPDM Aktivierung

Produktdatenblatt



Funktion

Die DACHPROTECT EPDM Aktivierung wird bei der Herstellung von DACHPROTECT EPDM Flachdachabdichtungen für die Kaltnahtfügung verwendet.

Beschreibung

Die DACHPROTECT EPDM Aktivierung ist für die fachgerechte Nahtfügung mit DACHPROTECT Nahtband, Nahtabdeckband FLEX, Nahtabdeckband/Formband FLEX XL, Formband sowie für den Randfixierstreifen zwingend erforderlich. Notwendig ist sie ebenfalls für den Einbau des DACHPROTECT Garantie-Gullys mit Flansch aus Nahtabdeckband FLEX. Ebenso ist sie bei der Verwendung von DACHPROTECT Rohrmanschetten aufgrund des integrierten Nahtbandes nötig. Sie enthält Lösemittel und aktive Stoffe.

Im Lieferumfang der Aktivierung sind der oberflächenaufrauende Schwamm und Schutzhandschuhe aus Nitril enthalten. Mithilfe des oberflächenaufrauenden Schwammes wird die Aktivierung aufgetragen. Auf diese Weise dringt sie in die EPDM-Dachbahn ein und stellt auf molekularer Ebene eine Verbindung mit den DACHPROTECT Nahtprodukten sowie Formteilen her. Die jeweiligen Materialien werden miteinander „vernetzt“. Diese Verbindung wird als Polymerisation bezeichnet und ist erheblich haltbarer als eine Verklebung, die ausschließlich auf Haftung basiert.

Gebindegrößen: 125 ml; 250 ml; 750 ml

Verbrauch

Der Verbrauch beträgt 125 ml auf 1,5 m² oder bis ca. 10 Meter Naht mit Nahtband, Nahtabdeckband oder Formband.

Lagerung

Die DACHPROTECT EPDM Aktivierung muss von offenem Feuer und Zündquellen ferngehalten werden. Sie darf nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

Vor und nach dem Gebrauch ist der Aktivierungsbehälter fest zu verschließen. Die Aktivierung ist vor Feuchtigkeit zu schützen. Bei Kontakt mit Luftfeuchtigkeit beginnt die Aushärtung, die innerhalb weniger Tage zur Gelierung führen kann.

Haltbarkeit

Bitte beachten Sie die Angabe zur garantierten Funktion auf dem Etikett. Ungeöffnet beträgt die garantierte Funktionsfähigkeit unter den oben genannten Lagerbedingungen bis 3 Monate nach Lieferdatum. Nach Anbruch ist die Aktivierung innerhalb von 2 Wochen zu verbrauchen. Bei Nichtgebrauch ist die Dose geschlossen zu halten.

Verarbeitungshinweise

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise DACHPROTECT EPDM Aktivierung sowie dem DACHPROTECT HANDBUCH EPDM-DACHSYSTEM.

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist ENTZÜNDLICH. Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um die Aktivierung während der Lagerung und Verwendung von Hitze, offenen Flammen und Funkenflug fernzuhalten. Atmen Sie keine Dämpfe ein. Der Behälter ist bei Nichtgebrauch geschlossen zu halten. Die Aktivierung darf nicht in geschlossener Umgebung oder in Räumen ohne Frischluftzufuhr verwendet werden. Während des Auftragens der Aktivierung muss sichergestellt sein, dass keine Lösemitteldämpfe durch die Belüftungsanlage ins Gebäude ziehen. Offene Behälter dürfen nicht in der Nähe einer Frischluftanlage stehen. Nach Möglichkeit ist die Anlage auszuschalten bzw. sollten die Anlagenelemente in nächster Umgebung abgedichtet werden.

Augen- und Hautkontakt sind zu vermeiden. Zum Schutz der Augen wird das Tragen einer Sicherheits-/Schutzbrille empfohlen. Zum Schutz vor Hautreizungen sollten undurchlässige Arbeitshandschuhe getragen werden.

Bitte beachten Sie die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften im Sicherheitsdatenblatt DACHPROTECT EPDM Aktivierung.