

## BAUDICHT Formband

### Produktdatenblatt



#### Funktion

Das BAUDICHT Formband wird bei Herstellung von BAUDICHT EPDM Bauwerksabdichtung für Detailarbeiten verwendet. Es werden Innen- und Außenecken (alle Winkel möglich), Übergänge und Durchdringungen, Lichtschächte sowie Vertikalstöße und T-Stöße damit abgedichtet, indem die sich ergebenden Kapillaren überdeckt werden.

#### Beschreibung

Das BAUDICHT Formband ist teilvulkanisiertes, extrem dehnfähiges EPDM mit aufkaschiertem Nahtmaterial. Es ist dehnfähig, leicht formbar und hoch anpassungsfähig an nahezu jede gewünschte Form. Das Formband ist nicht auf PVC und für stark beanspruchte Bereiche geeignet.

Es wird zusammen mit der BAUDICHT EPDM Aktivierung verwendet. Von Hand lässt es sich auf dem jeweiligen Untergrund anformen. Die Nahtfüging der BAUDICHT EPDM Bahn erfolgt mit der Aktivierung als Kaltfügennaht durch Vernetzung. Die Kaltnahtfüging findet ohne offene Flamme statt. Mit der Zeit geht das unvulkanisierte Nahtmaterial mit der BAUDICHT EPDM Bahn auf Molekülebene eine Verbindung ein, die auf Verkettung der Molekülketten basiert. Die Verbindung stellt eine dauerhaft sichere Abdichtung dar und ist erheblich haltbarer als eine Klebeverbindung, die ausschließlich auf Haftung beruht. Die Nähte sind wasserdicht und kraftschlüssig. Die Abdichtung an Details ist maximal zweilagig. Die Detailbereiche bleiben flexibel, das Formband sollte jedoch nicht ständigen Dehnungen ausgesetzt werden.

Breite: 300 mm

Stärke: 2,3 mm

Länge: bis 15 m



### **Lagerung**

Das BAUDICHT Formband muss trocken zwischen 15 °C und 25 °C gelagert werden. Es ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

### **Haltbarkeit**

Bitte beachten Sie die Angabe zur garantierten Funktion auf der Verpackung. Unter den oben genannten Lagerbedingungen beträgt die garantierte Funktionsfähigkeit bis 3 Monate nach Lieferdatum.

### **Verarbeitungshinweise**

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise BAUDICHT Formband sowie dem BAUDICHT HANDBUCH EPDM-BAUWERKSABDICHTUNG.

### **Sicherheitshinweise**

Längerer Hautkontakt mit Formband sollte vermieden werden. Bei versehentlichem Hautkontakt betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen.