

Prima®

Damit bauen Profis

FLIESEN UND STEIN PFLEGEWACHS

TECHNISCHES DATENBLATT

Polierbare lösemittelfreie Schutz- und Pflege-Emulsion auf Basis natürlicher Pflanzenwachse und hochwertiger Polymerzusätze. Erzeugt einen lichteichten, farbauffrischenden, strapazierfähigen und selbstglänzenden Schutzfilm. Der Belag wird dadurch deutlich pflegeleichter und unempfindlicher gegen mechanische Beanspruchungen und Verschmutzungen. Ideal zur Glanzerhöhung und Auffrischung von stumpf oder matt gewordenen Belägen (z. B. bei Laufstraßen).

Technische Daten: Prima Fliesen- und Stein-Pflegewachs 1L Konzentrat / Art.Nr.: 4144271

- Erhält Struktur und Glanz
- Verschönert und schützt den Belag
- Erneuert stumpfe und matte Stellen

Einsatzgebiete

Ersteinpflege und gelegentliche Aufbereitung von unglasierten Cotto-, Keramik-, Ziegel-, Ton- und Klinkerbelägen sowie spalt- und bruchrauen, gesägten oder geflammten Marmor-, Natur-, Schiefer- und Betonwerkstein- Belägen. Ideal auch zur Glanzerneuerung und zum Schutz polierter Marmor- und Granitoberflächen.

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein. Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist rechtzeitig auszuschalten. Zur Ersteinpflege und bei stark saugfähigen, matten Belägen das Produkt pur oder 1:1 mit Wasser verdünnt gleichmäßig auftragen. Hierfür eignet sich ein sauberes Tuch, ein Schwamm, ein Lammfellwischer oder ein Mopp. Ca. 30 – 40 Minuten trocknen lassen. Der Glanzgrad kann nach dem Abtrocknen durch Nachpolieren mit einer Poliermaschine oder von Hand mittels Lammfell oder weicher Bürste gesteigert werden.

Hersteller:

HOTREGA GmbH, 36364 Bad Salzschlirf
Tel.: +49 6648 9529 - 0, Fax: +49 6648 9529 - 900

Lieferform:

36 Karton á 15 Flaschen pro Palette

Zur Glanzerhaltung das Konzentrat gelegentlich dem Wischwasser beigegeben (ca. 100 – 200 ml auf 10 Liter Wasser) und wie gewohnt wischen.

Hinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Frostfrei lagern. Grundsätzlich ist das Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

Ergiebigkeit:

Ca. 20 – 40 m²/Liter bei der Ersteinpflege bzw. als Versiegelung. Bis zu 500 m² /Liter bei der Verarbeitung im Wischwasser.

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien:

< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, Duftstoffe, Limonene, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.

Enthält Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Die behandelte Ware enthält Biozidprodukte als Schutzmittel.

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265

E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de