

Gebrauchsfertiger Spezialreiniger zur kraftvollen und dauerhaften Beseitigung von Stockflecken, Schimmelpilzen und Bakterien. Die hochkonzentrierte Aktiv-Chlor-Formel garantiert sofortige und nachhaltige Wirkung mit zusätzlichem Bleich-Effekt.

**Technische Daten: Prima Schimmel-Entferner
500ml Sprühflasche Art.Nr.: 4144275**

- Entfernt dauerhaft Stockflecken, Pilzansätze und Bakterien. Schnelle und nachhaltige Wirkung
- Mit Aktiv-Chlor-Formel

Einsatzgebiete

Zement- und Silikon-Fugen, keramische Beläge, Wände, Decken, Mauerwerk, Holz und viele Kunststoffe. Ideal einsetzbar im Sanitär-, Sauna- und Schwimmbadbereich.

Anwendung:

Schimmelbewuchs nicht vorbehandeln, um eine Verteilung der Schimmelsporen zu vermeiden. Schimmel-Entferner aus einem Abstand von ca. 10 cm auf die zu behandelnde Fläche aufsprühen und ca. 20 Minuten einwirken lassen. Bei starkem Befall den Vorgang nach ca. 10 Minuten wiederholen. Danach mit reichlich klarem Wasser abwaschen.

Ergiebigkeit:

Ca. 5 – 10 m² – je nach Befall und Saugfähigkeit der Oberfläche.

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien:

< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % Bleichmittel auf Chlorbasis

Wirkstoff:

1,5 g/100 g Natriumhypochlorit, gebrauchsfertige Lösung, Desinfektionsmittel

Hinweise:

Vorsicht! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Bei der Verarbeitung Haut und Kleider vor Spritzern schützen. Auch in verdünnter Form wirkt das Produkt bleichend. Nicht auf Pflanzen, Textilien und Metalle sprühen. Bei Fliesen mit beschädigter Glasur können Verfärbungen auftreten. Der bei der Verarbeitung auftretende Chlorgeruch verflüchtigt sich bei guter Belüftung. Schimmel-Entferner kühl, dunkel und stehend lagern und transportieren. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

Entsorgung:

Restlos entleerte Packung sowie Verpackungsmaterial der Wertstoffsammlung, Produktreste der örtlichen Problemstoffsammlung zuführen. BauA-Reg.-Nr.: N-37475

H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Hersteller:

HOTREGA GmbH, 36364 Bad Salzschlirf
Tel.: +49 6648 9529 - 0, Fax: +49 6648 9529 - 900

Lieferform:

36 Karton à 24 Flaschen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com