

Lösungsmittelhaltiges Reinigungsspray zur schnellen und einfachen Beseitigung von Silikonresten und anderen Dichtungsmassen. Ideal auch zur Entfernung von Bitumen- und Teer -Rückständen, Harz, Ruß, Gummiabrieb sowie hartnäckigen Öl- und Fettverschmutzungen.

**Technische Daten: Prima Silikonreste-Entferner
300 ml Spraydose Art.Nr.: 4144277**

- Für nahezu alle Untergründe
- Mit frischem Orangenduft

Einsatzgebiete

Fliesen, Emaille, Keramik, Glas, Porzellan, Metall, PVC, viele Kunststoffe, Putz, Beton, Holz u. v. m.

Anwendung:

Mit einem Messer oder einer Klinge das Dichtungsmaterial in dicken Schichten, so weit wie möglich, heraus-schneiden und mit einem Spachtel entfernen. Lösemit-telempfindliche angrenzende Materialien, wie z. B. ge-strichene Oberflächen schützen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Zu behandelnde Oberfläche aus ca. 15 cm Entfernung satt und gleichmäßig einsprühen und kurz einwirken lassen. Danach Produkt auf ein Tuch sprühen und damit die angelösten Dichtstoffreste ab-reiben. Ggf. Vorgang wiederholen. Nach guter Aus-trocknung kann auf Wunsch wieder neu abgedichtet werden

Hinweise:

Nicht auf Acryl anwenden. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergen- zien:

Enthält über 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe, Duftstoffe (Limonen).

Gefahrenbestimmende Komponenten: CITRUS DULCIS, PROPAN-2-OL

H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P261 Einatmen von Aerosol vermeiden. P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Hersteller:

HOTREGA GmbH, 36364 Bad Salzschlirf
Tel.: +49 6648 9529 - 0, Fax: +49 6648 9529 - 900

Lieferform:

126 Karton à 12 Dosen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com