

**Säurefreier Rostumwandler für alle Natur- und Kunststeinbeläge. Entfernt schonend und zuverlässig selbst tief eingezogene Rostablagerungen, die z. B. durch eisenhaltige Dünger, Gartenmöbel und Werkzeuge aus Metall, Heizungsleckagen, tropfende Wasserhähne o. Ä. entstanden sind.**

**Technische Daten: Prima Rostflecken-Entferner 500ml Flachsprühflasche Art. Nr.: 4144291**

- Ideal für säureempfindliche Natursteine
- Sehr hohe Eindringtiefe
- Ausreichend für bis zu 10 m<sup>2</sup>

#### **Anwendung:**

Die zu behandelnde Oberfläche mit klarem Wasser abspülen und gut trocknen lassen. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15 °C und +25 °C. Je wärmer die zu behandelnde Fläche und je höher die Umgebungstemperatur ist, desto besser ist die Wirksamkeit (Ober Temperatur beachten). Rostflecken-Entferner unverdünnt aufsprühen, bis die Flecken vollständig benetzt sind. Eine violette Verfärbung und der typische Geruch sind Zeichen für die Wirkung. Ca. 5 – 15 Minuten einwirken lassen. Danach mit Schwamm, Schrubber oder Bürste nachbearbeiten und mit reichlich klarem Wasser nachspülen. Bei älteren oder besonders hartnäckigen Flecken Vorgang wiederholen. Sprühaufsatz nach jeder Anwendung gut durchspülen.

#### **Einsatzgebiete:**

Im Innen- und Außenbereich auf allen Fliesen-, Stein- und Keramikoberflächen. Ideal für säureempfindliche Steinoberflächen wie Marmor, polierter Granit, Schiefer, Kalk- und Sandstein, Betonwerkstein, Terrazzo usw.

#### **Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien:**

< 5 % nichtionische Tenside.

#### **Hinweise:**

Bei hellen oder weißen Steinen verschwindet die typische Violett färbung erst nach einiger Zeit durch UV-Einstrahlung. Für eine schnelle Beseitigung den Fleck mit einem alkalischen Reiniger, wie z. B. Fliesen- und Stein-Grundreiner nachbehandeln. Im Innenbereich nur mit ausreichender Belüftung anwenden.

Der unangenehme Geruch ist produktspezifisch und für die Wirkung ausschlaggebend. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen.

Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Nicht dauerhaft über +30 °C lagern. Nie mit anderen Chemikalien oder Reinigern vermischen. Von Oxidationsmitteln, wie z. B. Wasserstoffperoxid fernhalten.

Enthält Natriummercaptopacetat, Amine, Kokosalkyldimethyl-, N-Oxide H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P330 Mund ausspülen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

---

**Hersteller:**  
HOTREGA GmbH, 36364 Bad Salzschlirf  
Tel.: +49 6648 9529 - 0, Fax: +49 6648 9529 - 900

**Lieferform:**  
36 Karton à 20 Flaschen pro Palette

**Vertrieb:**  
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com