



Sämtliche Abbildungen können farblich  
vom Originalprodukt abweichen.

## WEISSEICHE

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschicht 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m<sup>2</sup>
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/33/42

### Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche.
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest.
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C.

### Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung).
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
M08625L-07	106208306	FIXED, Weisseiche, 2,5 mm	7640165927458	32