




QUERSCHNITT

1. Transparente Nutzschicht 2. Hochauflösende Druck-Dekorfolie 3. Vinyl-Trägerschicht 4. SPC-Kern (Stone Polymer Composite) 5. Klick-System 6. Vinyl-Gegenzug 7. Integrierte Unterlagsmatte

HAINICH

- ♦ Natürliche Holzoptik
- ♦ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ♦ Wasserresistent
- ♦ Nur 6,5 mm Aufbauhöhe
- ♦ Format 1524 x 228 mm – Grossformat!
- ♦ Vinyl- und Nutzschicht 1,2/0,55 mm
- ♦ Kartoninhalt 5 Dielen = 1,737 m²
- ♦ Geeignet für elektrische Fußbodenheizung
- ♦ Patentierte Klick-Verbindung
- ♦ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ♦ Integrierte Unterlagsmatte
- ♦ Tritt- und Raumschallreduktion (18 dB)
- ♦ Nutzungsklasse 23 / 32
- ♦ Phthalate- und Weichmacherfrei

Vor dem Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 6-8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Trittschall-Unterlagsmatte



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203604	ORGW-624L-1	Strong SPC Multilayer Plus, Hainich	7640165925263	36