

# STRONG **SPC** Multilayer Plus

| TECHNISCHE DATEN SPECIFICATIONS                                  |                                                          | HOLZ / WOOD                                                 | STEIN / STONE                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Format Size                                                      |                                                          | 1524 x 228 mm                                               | 935 x 465 mm                    |
| Stärke Thickness                                                 |                                                          | 6,5 mm                                                      | 6,5 mm                          |
| Vinyl- inkl. Nutzschicht Wear layer                              |                                                          | 1,2/0,55 mm                                                 | 1,2/0,55 mm                     |
| Vergütung Coating                                                |                                                          | UV                                                          | UV                              |
| Struktur Surface                                                 |                                                          | Relief                                                      | Travertin                       |
| Gefaste Kanten Bevelled edge                                     |                                                          | Nein No                                                     | Nein No                         |
| Verbindung Connection                                            |                                                          | Uniclic                                                     | I4F                             |
| Verlegung Laying                                                 |                                                          | Schwimmende Floating                                        | Schwimmende Floating            |
| 1 Karton Box                                                     | Stück Pieces                                             | 5                                                           | 4                               |
|                                                                  | m <sup>2</sup>                                           | 1,737                                                       | 1,739                           |
|                                                                  | Kg                                                       | 19,5                                                        | 19,5                            |
| 1 Palette Pallet                                                 | Kartons Boxes                                            | 36                                                          | 34                              |
|                                                                  | m <sup>2</sup>                                           | 62,532                                                      | 59,126                          |
|                                                                  | Kg Netto net                                             | 702                                                         | 663                             |
| Rutschhemmstufe<br>Antislip category                             | DIN 51130                                                | R10                                                         | R10                             |
| Rutschfestigkeitsklasse<br>Slip resistance class                 | EN 14041                                                 | DS                                                          | DS                              |
| Resteindruck<br>Residual indentation                             | EN 433                                                   | Erfüllt<br>Pass                                             | Erfüllt<br>Pass                 |
| Thermische Widerstand (m <sup>2</sup> K/W)<br>Thermal resistance | R =                                                      | 0,068                                                       | 0,068                           |
| Chemikalienbeständigkeit<br>Chemical resistance                  | EN 423                                                   | Gut<br>Good                                                 | Gut<br>Good                     |
| Trittschallreduktion<br>Sound reduction                          | ISO 140-8                                                | 18 dB                                                       | 18 db                           |
| Verschleissverhalten<br>Wear resistance                          | EN 660-2                                                 | Gr. T                                                       | Gr. T                           |
| Brandverhalten<br>Flammability                                   | BS EN 13501                                              | B <sub>f</sub> -s1                                          | B <sub>f</sub> -s1              |
| Formaldehyd<br>Formaldehyde                                      |                                                          | E1                                                          | E1                              |
| Fussbodenheizung<br>Underflooring heating                        | EN 649                                                   | Geeignet für Fussbodenheizung<br>Suitable for floor heating |                                 |
| Nutzungsklasse Utilization class                                 |                                                          | 23 / 32                                                     | 23 / 32                         |
| Garantie<br>Warranty                                             | Wohnen Residential<br>Gewerblich gering Light commercial | 15 Jahre Years<br>3 Jahre Years                             | 15 Jahre Years<br>3 Jahre Years |

