




QUERSCHNITT

1. Transparente Nuttschicht 2. Hochauflösende Druck-Dekorfolie 3. Vinyl-Trägerschicht 4. SPC-Kern (Stone Polymer Composite) 5. Klick-System 6. Vinyl-Gegenzug 7. Integrierte Unterlagsmatte

THIEMSBURG

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◊ Wasserresistent
- ◊ Nur 6,5 mm Aufbauhöhe
- ◊ Format 1524 x 228 mm – Grossformat!
- ◊ Vinyl- und Nuttschicht 1,2/0,55 mm
- ◊ Kartoninhalt 5 Dielen = 1,737 m²
- ◊ Geeignet für elektrische Fußbodenheizung
- ◊ Patentierte Klick-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Integrierte Unterlagsmatte
- ◊ Tritt- und Raumschallreduktion (18 dB)
- ◊ Nutzungsklasse 23 / 32
- ◊ Phthalate- und Weichmacherfrei

Vor dem Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 6-8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Trittschall-Unterlagsmatte

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203605	MY058-04	Strong SPC Multilayer Plus, Thiemsburg	7640165925270	36