

besser dämmen mit

JOMA

JOMA | Flattherm Rapid FR

Ausgleich von Unebenheiten
speziell für Flachdächer





FLATTHERM | Ausgleich von Unebenheiten

Flattherm wurde speziell für den Ausgleich von Unebenheiten im Flach- und Gefälledach entwickelt. Durch seine einfache Verarbeitung, schnelle Aushärtung und enorme Druckstärke wird Flattherm zum unersetzbaren Helfer auf jedem Flachdach.

Flattherm ist als Baustoffklasse A2 (DIN EN 13501) klassifiziert und somit nicht brennbar. Es kann im Verbund bei einer Mindesteinbaustärke von 8 mm verbaut werden und ist auch im Gefälle verlegbar.

Technische Daten:

■ Rohdichte:	ca. 500 kg/m ³
■ Füllgewicht:	19 kg
■ Füllvolumen:	50 Liter
■ Zulassung:	ETA-20/0173
■ Brandverhalten:	A2-s1d0
■ Druckspannung:	700 kPa (bei 10%)
■ WLS (trocken):	0,1349 W/mK
■ Mindesteinbaustärke:	8 mm

Verarbeitung / Mischanleitung:

1 Sack mit 7 – 8 Liter Wasser mischen, innerhalb 60 Minuten verarbeiten, nach 24 Stunden ist die Belegreife erreicht. (20°C / 65% Luftfeuchtigkeit); nicht unter 5°C verarbeiten. Die Einbaustärke beträgt 8 – 200 mm in einem Arbeitsgang, mehrlagiger Einbau ist möglich.

Auf Europalette á 24 Sack verpackt.