


Datenblatt

## Rohbaukit Minilift L Underfloor befliesbar



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 280570X-RBK

GTIN: 4026092106822

Preisgruppe: 20

### Produktvorteile

### Beschreibung

Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser Minilift L.

Die steckerfertige Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist geeignet für die Abwasserentsorgung einzelner Entwässerungsgegenstände. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mit Hilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff (PP) besitzt einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

KESSEL-Rohbaukit bestehend aus:

- mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich und integriertem Bodenablauf
- inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung
- inklusive Stutzen DN 50 für Zulauf und Kabelleerrohr

### Allgemeine Merkmale

Farbe	grau
Norm	EN 12050-2
Abwasserart	fäkalienfrei
Einbausituation	Einbau in die Bodenplatte

### Abmessungen

Gewicht netto	7,17 kg
Gewicht brutto	7,17 kg
Einbautiefe	330 460 mm
Länge	460 mm
Breite	380 mm
Verpackungsmaß Länge	445 mm
Verpackungsmaß Breite	445 mm
Verpackungsmaß Höhe	466 mm

### Behälter/Grundkörper

Druckabgang (DN)	32
Druckabgang (DA)	40 mm
Zulauf Nennweite (DA)	60 mm
Zulauf Nennweite (DN)	50
Nutzvolumen	7 l

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart

Abdeckung Material

Abdeckung Farbe

Abdeckung Breite

Abdeckung Länge

Verriegelung

Belastungsklasse

befliesbare Abdeckplatte

Kunststoff

grau

366 mm

366 mm

Lock &amp; Lift

K 3 (EN 1253-1)