


Datenblatt

Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Designrost Kessel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 44700.62
 GTIN: 4026092080924
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- verschiedene Design Abdeckungen

Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

Allgemeine Merkmale

Norm	EN 1253-1
Nennweite (DN)	50
Außendurchmesser (DA)	50 mm
Geruchsverschluss	inklusive
Nachhaltig	durch Einsatz von Rezyklat-Material

Ausführung

System	125
Sickerwasseröffnung	optional
Sperrwasserhöhe	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau	0,9
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau	1,1

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	88 139 mm
Gewicht netto	0,85 kg
Gewicht brutto	1,01 kg
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	227 mm
Breite	163 mm
Höhe	79 mm
Verpackungsmaß Länge	247 mm
Verpackungsmaß Breite	247 mm
Verpackungsmaß Höhe	180 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Material Grundkörper	ABS
Stutzen Ausführung	waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Designrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe	silber
Abdeckung Breite	120 mm
Abdeckung Höhe	16 mm
Abdeckung Länge	120 mm
Bodenbelaghöhe min.	9 mm
Oberfläche	geschliffen
Rahmen Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung	unverriegelt
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rost Design	Kessel
Rutschhemmklasse	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite	132 mm
Rahmen Länge	132 mm
Bodenbelaghöhe max.	62 mm
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	ABS