


Datenblatt

Grundkörper Ferrofix Klebeflansch Sys 125, DN 70, Auslauf seitlich



Artikelinformationen

Artikelnummer: 54300
GTIN: 4026092072349
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Aufsatzstücken variabel kombinierbar

Beschreibung

Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 125 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Allgemeine Merkmale

Norm	EN 1253-1
Nennweite (DN)	70
Außendurchmesser (DA)	78 mm
Geruchsverschluss	inklusive

Ausführung

System	125
Abdichtung am Grundkörper	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Sperrwasserhöhe	50 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	
Gewicht netto	1,3 kg
Gewicht brutto	1,58 kg
Länge	240 mm
Breite	240 mm
Höhe	147 mm
Verpackungsmaß Länge	280 mm
Verpackungsmaß Breite	280 mm
Verpackungsmaß Höhe	260 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Material Grundkörper	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Stutzen Ausführung	waagrecht