


Datenblatt

Sanierungsablauf Ferrofix DN 50, seitlich, Gitterrost, L 15



Artikelinformationen

Artikelnummer: 59305
GTIN: 4026092103012
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- ideal für die Lebensmittelindustrie
- Großküchen und Schwimmbäder

Beschreibung

Der Sanierungsablauf Ferrofix aus Edelstahl ist mit einem seitlichen Auslauf DN 50 sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss ausgestattet.

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN)	50
Außendurchmesser (DA)	50 mm
Geruchsverschluss	inklusive

Ausführung

System	125
Abdichtung am Aufsatzstück	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau	0,8

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	
Gewicht netto	1 kg
Gewicht brutto	3,1 kg
Bauhöhe max.	107 mm
Länge	223 mm
Breite	148 mm
Höhe	107 mm
Verpackungsmaß Länge	254 mm
Verpackungsmaß Breite	147 mm
Verpackungsmaß Höhe	100 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Material Grundkörper	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Stutzen Ausführung	waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Breite	138 mm
Abdeckung Länge	138 mm
Verriegelung	unverriegelt
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rahmen Breite	148 mm
Rahmen Länge	148 mm
Aufsatzstück Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)