

Datenblatt

Set aus Pumpe, Klappengeh., Rost H1,5 schwarz, Einschiebeteil m. Klappe



Artikelinformationen

Artikelnummer: 681200

GTIN: 4026092107355

Preisgruppe: 90

Produktvorteile

Beschreibung

Umrüstset für Drehfix Gr. 2 (276mm x 191mm) bestehend aus: Schlitzrost mit Aussparung, Austauschpumpe GTF500 mit langem Schwimmerhalter, Einschiebeteil mit Verschlussklappe und Pumpenaufnahme

Abmessungen

| | |
|-----------------------|---------|
| Gewicht netto | 7 kg |
| Gewicht brutto | 7,85 kg |
| Verpackungsmaß Länge | 408 mm |
| Verpackungsmaß Breite | 308 mm |
| Verpackungsmaß Höhe | 416 mm |

Fördereinrichtung

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Pumpe | GTF 500 |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart Pumpe | IP 68 |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max. | 40 °C |
| Förderhöhe max. | 8 m |
| Drehzahl | 2800 U/min |
| Leistung P1 | 0,6 kW |
| Leistung P2 | 0,36 kW |
| Betriebsart | S1 |
| Typ Anschlussleitung Pumpe | H07RN-F 3G 1,0 mm ² |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe | 5 m |
| Nennstrom | 2,7 A |

Pumpenkennlinie



Steuerung

Netzfrequenz

Betriebsspannung

Erforderliche Absicherung Schaltgerät

50 Hz

230 V

C 16 A