


Datenblatt

## Aufsatzstück LW 600 Begu, höhenverstellbar 79 - 329 mm



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 860155  
 GTIN: 4026092102510  
 Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

### Beschreibung

Aufsatzstück mit Klemmring passend für Schachtsystem LW 1000/800/600 für Abdeckungen aus Betonguss Klasse A/B oder D, stufenlos höhenverstellbar um 250 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 236 mm (Standard-Schachtsystem).

Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D) ist das Aufsatzstück mit einer armierten Trageplatte aus Beton bauseits zu unterfüttern. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau einer Steighilfe (Art.-Nr. 860109) erforderlich.

Minimale Einstecktiefe: 80 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 94 mm (Standard-Schachtsystem und Zisternen).

### Abmessungen

Gewicht netto	12,86 kg
Gewicht brutto	12,86 kg
Durchmesser	850 mm
Verstellbereich	79 329
Höhe	409 mm
Verpackungsmaß Länge	850 mm
Verpackungsmaß Breite	850 mm
Verpackungsmaß Höhe	409 mm

### Abdeckungsmerkmale

Abdeckung Material	PP
Abdeckung Farbe	schwarz