

Datenblatt

## Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 150, 1180 mm



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 881005-DN150

GTIN: 4026092071717

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten mit Rückstauverschlüssen Staufix SWA, Staufix FKA und Rückstaupumpanlage Pumpfix F
- Keine Anlagengeräusche sowie keine Geruchsbelästigung und Verschmutzungen im Gebäude
- Einfacher Einbau durch geringes Gewicht der Schachtbauteile

### Beschreibung

Der Rückstauschacht in monolithischer Bauweise ist mit Steighilfen, drei Zuläufen, einem offenen Durchgangsgerinne und einem integrierten Reinigungsrohr Controlfix ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden. Die Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff kann als Abdeckung im Grünbereich eingesetzt oder durch ein optionales Aufsatzstück mit Abdeckplatte nach EN 124 ersetzt werden. Durch das optionale Aufsatzstück ist eine variable Einbautiefe möglich. Wasserdicht - geeignet für aggressives Abwasser - Gewährleistung auf den Behälter 20 Jahre.

### Allgemeine Merkmale

Farbe	grau
Abwasserart	fäkalienhaltig
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)
Zulassung	Z-42.1-333

### Ausführung

Schachtsystem	Standard-Schachtsystem
---------------	------------------------

### Abmessungen

Gewicht netto	74 kg
Gewicht brutto	92 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil	2000 mm
Gefällesprung	9 mm
Einbautiefe	1230 1460 mm
Verpackungsmaß Länge	1200 mm
Verpackungsmaß Breite	1500 mm
Verpackungsmaß Höhe	1400 mm

### Behälter/Grundkörper

Gerinne	offenes Durchgangsgerinne, Zuläufe rechts und links 45 Grad
Schachthöhe	1180 mm
Behälterbreite max.	1250 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	108 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	136 mm
Auslauf Anzahl	1
Auslauf Nennweite (DN)	150
Zulauf Nennweite (DN)	150
Zulauf Anzahl	3
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	mit Spitzende zum Anschluss für Abwasserrohre und Formteile nach DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 und DIN EN 1852-1
Lichte Weite Behälter (LW)	1000 mm
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

### Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Bauzeitschutzabdeckung
Abdeckung Material	Kunststoff