

Cleaneo Cover Line

Selbstklebendes Tape zum Abkleben der Lochung
von Akustik-Plattendecken

Produkt-Datenblatt

01/2025



Produktbeschreibung

Cleaneo Cover Line ist ein selbstklebendes dünnes PE-Vliesgewebe.

Lagerung

Frostfrei und nicht über 30 °C lagern.

Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Eigenschaften und Mehrwert

- Sehr dünn für optisch unauffällige Übergänge zur Lochplatte
- Selbstklebend für schnelle Montage
- Sofort überstreichbar
- Keine Feuchtedehnung für perfekte Oberflächen ohne störende Abzeichnungen
- Farbdurchlässig für ansatzfreies Schleifen der Kanten ohne sichtbare Strukturunterschiede

Anwendungsbereich

Cleaneo Cover Line wird zum Herstellen glatter geschlossener Bereiche auf Akustik-Plattendecken, z. B. im Randbereich (Randfries) oder um Revisionsklappen angewendet.

Ausführung

Hinweise	Nicht für Streulochungen und nicht für Lochungen > 12 mm verwenden. Abgeklebte Bereiche von Akustik-Plattendecken sind nicht mehr akustisch wirksam.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorbehandlung

Hinweis	Vor dem Aufbringen des Cleaneo Cover Line wird empfohlen die Gipsplattenoberfläche mit Knauf Tiefengrund zu grundieren.
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verarbeitung

Hinweise	Gut füllende Dispersionsfarben verwenden. Darauf achten, dass das Cleaneo Cover Line nicht, z. B. mit den Fingern oder Druck beim Beschichten in die Löcher hineingedrückt wird. Cleaneo Cover Line darf nicht überlappend angebracht werden. Bei Ecken das Vlies überlappen und anschließend mit Doppelschnitt abschneiden.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Für das Aufbringen von Cleaneo Cover Line sind zwei Personen erforderlich. Eine Person hält die Rolle des Cleaneo Cover Line im flachen Winkel, ca. 40 cm lang zur Klebestelle fest. Cleaneo Cover Line immer gerade abrollen, um Faltenbildung und Überlappungen zu vermeiden. Die zweite Person zieht das Papier auf der Rückseite ab und drückt das Cleaneo Cover Line mit einer Tapetenandrückrolle faltenfrei an die Lochplatte an.

Bei nicht vollständig geraden Wandanschlüssen Cleaneo Cover Line am Rand abschneiden und nicht dem Wandverlauf folgen. Richtungsänderungen können Falten verursachen.

Bei Ansätzen oder Eckausbildungen das Cleaneo Cover Line mit einem Doppelschnitt angepassen, so dass es ganzflächig auf der Oberfläche der Lochplatte klebt. Anschließend kann mit einer handelsüblichen, gut füllenden und deckenden Farbe (z. B. Intol E.L.F.) beschichtet werden. Beim ersten dünnen Anstrich ohne Druck mit einer Schaumstoffrolle das Vliesgewebe verschließen. Darauf achten, dass die Farbe dabei nicht durch das Vliesgewebe gedrückt wird. Bei weniger füllenden Farben diesen Arbeitsgang nach Trocknung wiederholen. Am besten eignet sich dazu eine Farbwalze, mit der die Farbe etwas überlappend bis auf die Lochplatte aufgebracht wird.

Selbstklebendes Tape zum Abkleben der Lochung von Akustik-Platten-Decken

Nach vollständiger Trocknung der Farbe, die verbliebene sichtbare Kante des Cleaneo Cover Line im Bereich von ca. 1 bis 2 cm fein abschleifen, bis ein ebener Übergang zwischen Cleaneo Cover Line und Lochplatte hergestellt ist. Zum Schleifen empfehlen wir z. B. Abranet® P180 oder feiner. Darauf achten, dass der Karton der Lochplatte nicht verletzt wird. Bewährt hat sich das Schleifen mit leichtem Druck und wenigen langen Schleifbewegungen von Hand, ohne Einsatz einer Maschine oder eines Schleifklotzes.

Beschichtung

Nach dem Schleifen kann die gesamte Decke wie gewohnt mit Dispersionsfarbe beschichtet werden.

Lieferprogramm

Bezeichnung	Breite	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	EAN
Cleaneo Cover Line	49 mm	50 m	2 Rollen/Karton 320 Rollen/Palette	00857680	4003982581921
Cleaneo Cover Line	98 mm	50 m	2 Rollen/Karton 160 Rollen/Palette	00857681	4003982581952
Cleaneo Cover Line	160 mm	50 m	2 Rollen/Karton 120 Rollen/Palette	00857757	4003982581983



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:
youtube.com/knauf



Ausschreibungstexte für alle Knauf Trockenbau-Systeme mit Exportfunktionen sind unter folgendem Link zu finden:
ausschreiben.de/knauf



Finden Sie passende Systeme für Ihre Anforderungen!
knauf.de/systemfinder



Im **Download Center** der www.knauf.com stehen alle Dokumente von Knauf Gips aktuell und übersichtlich zur Verfügung.

Knauf Gips KG

Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Deutschland

Technischer Auskunft-Service:

09323 916 3000
knauf-direkt@knauf.com
www.knauf.de/tas

www.knauf.com

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung. Unser Technischer Auskunfts-Service steht nur für gewerbliche Anliegen zur Verfügung. Sie können sich mit Ihren Firmendaten hierfür registrieren.