

Klare und saubere Linienführung

Vorteile

- Im Verband und in Reihe verlegbar
- Harmonisches Deckbild ohne Ortgangrahmen: Ganze und halbe Ortgangziegel ermöglichen eine Verlegung im Verband mit Ortgängen
- Elegante und moderne Dachoptik



Reihendeckung Verbanddeckung

Technische Daten		
Produktionswerk	Eisenberg/Pfalz (DE)	
Größe	ca. 303 x 472 mm	
Deckbreite	min.	ca. 261 mm
	i.M.	ca. 262 mm
	max.	ca. 263 mm
Decklänge	min.	ca. 340 mm
	i.M.	ca. 360 mm
	max.	ca. 380 mm
Ziegelbedarf	min.	ca. 10,0 Stk./m ²
	i.M.	ca. 10,6 Stk./m ²
	max.	ca. 11,2 Stk./m ²
Stückgewicht	ca. 4,5 kg	
Gewicht/m ²	ca. 45,0 kg/m ²	
Minipack	5 Stk.	
Palette	240 Stk.	
Dachneigung	18°	Regeldachneigung wienerberger
	≥ 18°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung
	≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 14°	mit regensicherem Unterdach
	≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach

Weitere Informationen wie bspw. technische Zeichnungen oder LAF-/FLA-Maße finden Sie in unserer Broschüre „Technik kompakt“:

