

Bewährte Qualität im Kleinformat

Vorteile

- Harmonisches Deckbild, auch bei technisch anspruchsvollen Aufgaben
- Ausgewogenes Farbsortiment
- Perfekte Sturmsicherung für Ihr Dach – kompatibel mit dem Befestigungssystem Sturmfix 2.0



Reihendeckung

Technische Daten		
Produktionswerk	Bogen (DE)	
Größe	ca. 258 x 432 mm	
Deckbreite	min.	ca. 203 mm
	i.M.	ca. 205 mm
	max.	ca. 207 mm
Decklänge	min.	ca. 320 mm
	i.M.	ca. 335 mm
	max.	ca. 350 mm
Ziegelbedarf	min.	ca. 13,7 Stk./m ²
	i.M.	ca. 14,6 Stk./m ²
	max.	ca. 15,5 Stk./m ²
Stückgewicht	ca. 3,2 kg	
Gewicht/m ²	ca. 43,8 kg/m ²	
Minipack	5 Stk.	
Palette	280 Stk.	
Dachneigung	16°	Regeldachneigung wienerberger
	≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung
	≥ 14°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 12°	mit regensicherem Underdach
	≥ 10°	mit wasserdichtem Underdach

Weitere Informationen wie bspw. technische Zeichnungen oder LAF-/FLA-Maße finden Sie in unserer Broschüre „Technik kompakt“:

