

Für das sichere und ästhetische Dach – ob Neubau oder Sanierung

Vorteile

- Hohe Sicherheit durch doppelte Seitenverfaltung
- Leichtes Auswechseln durch 3-fach-Überdeckung im 4-Ziegeleck
- Gute Verriegelung im 4-Ziegeleck durch tiefe Falzgebung
- Perfekte Sturmsicherung für Ihr Dach – kompatibel mit dem Befestigungssystem Sturmfix 2.0



Reihendeckung

Technische Daten		
Produktionswerk	Bogen (DE)	
Größe	ca. 267 x 435 mm	
Deckbreite	min.	ca. 215 mm
	i.M.	ca. 216 mm
	max.	ca. 217 mm
Decklänge	min.	ca. 337 mm
	i.M.	ca. 348 mm
	max.	ca. 359 mm
Ziegelbedarf	min.	ca. 12,9 Stk./m ²
	i.M.	ca. 13,3 Stk./m ²
	max.	ca. 13,7 Stk./m ²
Stückgewicht	ca. 3,7 kg	
Gewicht/m ²	ca. 47,7 kg/m ²	
Minipack	5 Stk.	
Palette	240 Stk.	
Dachneigung	18°	Regeldachneigung wienerberger
	≥ 18°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung
	≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 14°	mit regensicherem Unterdach
	≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach



Weitere Informationen wie bspw. technische Zeichnungen oder LAF-/FLA-Maße finden Sie in unserer Broschüre „Technik kompakt“:

