

Der moderne Klassiker – optimal für Sanierung und Denkmalschutz

Vorteile

- Wirtschaftliches Format
- Seitlich zweifalzig, mit Wasserweiche
- Ideal für Sanierungen und Denkmalschutz



Reihendeckung

Technische Daten		
Produktionswerk	Straubing (DE)	
Größe	ca. 284 x 454 mm	
Deckbreite	min.	ca. 239 mm
	i.M.	ca. 241 mm
	max.	ca. 243 mm
Decklänge	min.	ca. 362 mm
	i.M.	ca. 371 mm
	max.	ca. 380 mm
Ziegelbedarf	min.	ca. 10,9 Stk./m ²
	i.M.	ca. 11,2 Stk./m ²
	max.	ca. 11,5 Stk./m ²
Stückgewicht	ca. 4,2 kg	
Gewicht/m ²	ca. 45,8 kg/m ²	
Minipack	5 Stk.	
Palette	240 Stk.	
Dachneigung	18°	Regeldachneigung wienerberger
	≥ 18°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung
	≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 14°	mit regensicherem Unterdach
	≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach

Weitere Informationen wie bspw. technische Zeichnungen oder LAF-/FLA-Maße finden Sie in unserer Broschüre „Technik kompakt“:

