

# Der moderne Klassiker – optimal für Sanierung und Denkmalschutz

## Vorteile

- Wirtschaftliches Format
- Harmonische Dachoptik
- Interessantes, ausgewogenes Farbspektrum
- Perfekte Sturmsicherung für Ihr Dach – kompatibel mit dem Befestigungssystem Sturmfix 2.0



Reihendeckung



## Technische Daten

|                              |                            |                                                   |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktionswerk</b>       | Bogen (DE)                 |                                                   |
| <b>Größe</b>                 | ca. 268 x 438 mm           |                                                   |
| <b>Deckbreite</b>            | min.                       | ca. 224 mm                                        |
|                              | i.M.                       | ca. 225 mm                                        |
|                              | max.                       | ca. 226 mm                                        |
| <b>Decklänge</b>             | min.                       | ca. 302 mm *                                      |
|                              | i.M.                       | ca. 333 mm                                        |
|                              | max.                       | ca. 363 mm                                        |
| <b>Ziegelbedarf</b>          | min.                       | ca. 12,3 Stk./m <sup>2</sup>                      |
|                              | i.M.                       | ca. 13,5 Stk./m <sup>2</sup>                      |
|                              | max.                       | ca. 14,7 Stk./m <sup>2</sup>                      |
| <b>Stückgewicht</b>          | ca. 3,6 kg                 |                                                   |
| <b>Gewicht/m<sup>2</sup></b> | ca. 44,3 kg/m <sup>2</sup> |                                                   |
| <b>Minipack</b>              | 5 Stk.                     |                                                   |
| <b>Palette</b>               | 280 Stk.                   |                                                   |
| <b>Dachneigung</b>           | 18°                        | Regeldachneigung wienerberger                     |
|                              | ≥ 18°                      | mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung |
|                              | ≥ 16°                      | mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung  |
|                              | ≥ 14°                      | mit regensicherem Unterdach                       |
|                              | ≥ 10°                      | mit wasserdichtem Unterdach                       |

\* Bei Einlattung zwischen 302 – 329 mm müssen die Ortgangziegel an der äußeren Deckwulst im oberen Bereich ausgeklinkt werden.

Weitere Informationen wie bspw. technische Zeichnungen oder LAF-/FLA-Maße finden Sie in unserer Broschüre „Technik kompakt“:

