

Mediterrane Optik für Ihr Dach

Vorteile

- Außergewöhnlich tiefe Falzgebung
- Mediterrane Farbgestaltung durch spezielle Engobe-Auftragstechnik
- Mönch- und Nonnen-Optik in einem Ziegel
- Perfekte Sturmsicherung für Ihr Dach – kompatibel mit dem Befestigungssystem Sturmfix 2.0



Reihendeckung

Technische Daten		
Produktionswerk	Straubing (DE)	
Größe	ca. 262 x 424 mm	
Deckbreite	min.	ca. 207 mm
	i.M.	ca. 209 mm
	max.	ca. 211 mm
Decklänge	min.	ca. 330 mm
	i.M.	ca. 338 mm
	max.	ca. 345 mm
Ziegelbedarf	min.	ca. 13,9 Stk./m ²
	i.M.	ca. 14,2 Stk./m ²
	max.	ca. 14,5 Stk./m ²
Stückgewicht	ca. 3,8 kg	
Gewicht/m ²	ca. 52,8 kg/m ²	
Minipack	5 Stk.	
Palette	200 Stk.	
Dachneigung	16°	Regeldachneigung wienerberger
	≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung
	≥ 14°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 12°	mit regensicherem Underdach
	≥ 10°	mit wasserdichtem Underdach



Weitere Informationen wie bspw. technische Zeichnungen oder LAF-/FLA-Maße finden Sie in unserer Broschüre „Technik kompakt“:

