

Wirtschaftlich und flexibel zugleich – ob für Neubau oder Sanierung

Vorteile

- Wirtschaftliches Format
- Sowohl in Reihe als auch im Verband verlegbar
- Perfekte Sturmsicherung für Ihr Dach – kompatibel mit dem Befestigungssystem Sturmfix 2.0
- Ideal für Sanierungen und Neubau



Reihendeckung



Verbanddeckung



Technische Daten

Produktionswerk	Straubing (DE)	
Größe	ca. 284 x 458 mm	
Deckbreite	min.	ca. 238 mm
	i.M.	ca. 240 mm
	max.	ca. 242 mm
Decklänge	min.	ca. 364 mm
	i.M.	ca. 374 mm
	max.	ca. 384 mm
Ziegelbedarf	min.	ca. 10,9 Stk./m ²
	i.M.	ca. 11,2 Stk./m ²
	max.	ca. 11,5 Stk./m ²
Stückgewicht	ca. 4,2 kg	
Gewicht/m²	ca. 45,8 kg/m ²	
Minipack	5 Stk.	
Palette	240 Stk.	
Dachneigung	18°	Regeldachneigung wienerberger
	≥ 18°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung
	≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 14°	mit regensicherem Unterdach
	≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach

Weitere Informationen wie bspw. technische Zeichnungen oder LAF-/FLA-Maße finden Sie in unserer Broschüre „Technik kompakt“:

