

Schlichte Eleganz durch klare und saubere Linien- führung

Vorteile

- Im Verband und in Reihe verlegbar
- Umfangreiches keramisches und nichtkeramisches Zubehör
- Ausgewogenes Farbsortiment
- Perfekte Sturmsicherung für Ihr Dach – kompatibel mit dem Befestigungssystem Sturmfix 2.0



Reihendeckung



Verbanddeckung

Technische Daten

Produktionswerk	Straubing (DE)	
Größe	ca. 282 x 451 mm	
Deckbreite	min.	ca. 238 mm
	i.M.	ca. 240 mm
	max.	ca. 242 mm
Decklänge	min.	ca. 360 mm
	i.M.	ca. 370 mm
	max.	ca. 380 mm
Ziegelbedarf	min.	ca. 11,6 Stk./m ²
	i.M.	ca. 11,3 Stk./m ²
	max.	ca. 11,0 Stk./m ²
Stückgewicht	ca. 4,1 kg	
Gewicht/m²	ca. 45,1 kg/m ²	
Minipack	5 Stk.	
Palette	200 Stk.	
Dachneigung	18°	Regeldachneigung wienerberger
	≥ 18°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung
	≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 14°	mit regensicherem Underdach
	≥ 10°	mit wasserdichtem Underdach

Weitere Informationen wie bspw. technische Zeichnungen oder LAF-/FLA-Maße finden Sie in unserer Broschüre „Technik kompakt“:

