

Tradition trifft Moderne – ideal für Sanierungen

Vorteile

- Hohe Sicherheit durch doppelte Seitenverfaltung
- Sowohl in Reihe als auch im Verband verlegbar
- Perfekte Sturmsicherung für Ihr Dach – kompatibel mit dem Befestigungssystem Sturmfix 2.0
- Ideal für Sanierungen



Reihendeckung



Verbanddeckung

Technische Daten

Produktionswerk	Bogen (DE)	
Größe	ca. 273 x 455 mm	
Deckbreite	min.	ca. 231 mm
	i.M.	ca. 232 mm
	max.	ca. 233 mm
Decklänge	min.	ca. 333 mm
	i.M.	ca. 348 mm
	max.	ca. 363 mm
Ziegelbedarf	min.	ca. 11,9 Stk./m ²
	i.M.	ca. 12,4 Stk./m ²
	max.	ca. 12,9 Stk./m ²
Stückgewicht	ca. 4,1 kg	
Gewicht/m²	ca. 48,8 kg/m ²	
Minipack	5 Stk.	
Palette	240 Stk.	
Dachneigung	18°	Regeldachneigung wienerberger
	≥ 18°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung
	≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 14°	mit regensicherem Underdach
	≥ 10°	mit wasserdichtem Underdach

Weitere Informationen wie bspw. technische Zeichnungen oder LAF-/FLA-Maße finden Sie in unserer Broschüre „Technik kompakt“:

