

Für das sichere und ästhetische Dach – ob Neubau oder Sanierung

Vorteile

- Wirtschaftliches Format
- Großer Kopffalz-Verschieberegion von 20 mm
- Attraktives Farbsortiment mit mediterranen Farbtönen
- Gute Verriegelung im 4-Ziegeleck durch tiefe Falzgebung



Reihendeckung

Technische Daten		
Produktionswerk	Straubing (DE)	
Größe	ca. 312 x 486 mm	
Deckbreite	min.	ca. 248 mm
	i.M.	ca. 250 mm
	max.	ca. 252 mm
Decklänge	min.	ca. 370 mm
	i.M.	ca. 380 mm
	max.	ca. 390 mm
Ziegelbedarf	min.	ca. 10,2 Stk./m ²
	i.M.	ca. 10,5 Stk./m ²
	max.	ca. 10,8 Stk./m ²
Stückgewicht	ca. 4,5 kg	
Gewicht/m ²	ca. 45,9 kg/m ²	
Minipack	5 Stk.	
Palette	200 Stk.	
Dachneigung	16°	Regeldachneigung wienerberger
	≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung
	≥ 14°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 12°	mit regensicherem Unterdach
	≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach

Weitere Informationen wie bspw. technische Zeichnungen oder LAF-/FLA-Maße finden Sie in unserer Broschüre „Technik kompakt“:

